



TECHNIPRO RV 700-17E

Gniazdo sprzęgacza kierunkowego jednokablowego 17 dB

EAN	Numer Artykułu	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588031883	0000/3188	silver	96	96	7.00 x 7.00 x 4.50	20.00 x 14.50 x 7.50

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Konfigurowalne gniazdo sprzęgacza kierunkowego - gwarantuje bezawaryjną pracę systemów jedнопrzewodowych

Monitorowanie mikrokontrolerów pasm użytkownika

Zabezpieczenie przed przeciążeniem przez bezpiecznik elektroniczny i diody odprężające

Idealny do kanału zwrotnego dla systemów z połączeniem kablowym

Możliwość konfiguracji za pomocą PROGRAMATORA RVP 700

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

VHF : 1.1

UHF : 1.1

Sat : 1.9

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI

Radio : 87.5 ... 108

SAT : 950 ... 2150

TV : 5...68/ 118 ... 862

RODZAJ ZŁĄCZA

Radio : Gniazdo IEC (ż)

TV : Złącze IEC (m)

SAT : Gniazdo F

TŁUMIENIE

Radio (0,15 - 140 MHz) : 18

SAT (920 - 2150 MHz) : 17

TV (47 - 860 MHz) : 17

EKRANOWANIE

47 - 300 MHz : ≥ 85

300 - 470 MHz : ≥ 80

470 - 950 MHz : ≥ 75

950 - 2150 MHz : ≥ 55

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIPRO RV 700-14E