



TECHNISTAR S6

Odbiornik satelitarny HDTV z funkcją nagrywarki

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588047174	czarny	0000/4717	1.24 kg	600 g	22.00 x 4.50 x 17.70 cm	31.00 x 8.00 x 19.50 cm
4019588147171	srebrny	0001/4717	1.22 kg	1.22 kg	22.00 x 4.50 x 17.70 cm	31.00 x 8.00 x 19.50 cm

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Tuner HDTV (DVB-S/S2)

DVRready: Cyfrowa nagrywarka wideo na zewnętrzne nośniki pamięci

Timeshift (funkcja dostępna tylko po podłączeniu zewnętrznego nośnika pamięci)

Zewnętrzny zasilacz 12V

Transmisja strumieniowa multimedii w sieci domowej (poprzez UPnP, serwer)

EPG: Elektroniczny Przewodnik po Programach

MULTIMEDIA

Media Player : Tak

Funkcja nagrywania DVR : Ja

Nośnik danych : poprzez USB

Timeshift : Tak

Funkcja edycji nagrań : Tak

Folder z nagraniami : Tak

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

SFI : Tak

AUTOINSTALL : Tak

TECHNIFAMILY : Tak

ISIPRO : Tak

ISI-Mode : Tak

OBSŁUGA

Zapisywanie stron : 1000

Napisy telegazety : Tak

Wybór nadawców regionalnych : Tak

Autostandby : Tak

Telegazeta : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Zegar : Tak

Szybki start : Tak

Miejsce zapisu : 9999

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : MPEG-2, MPEG-4, H.264

Format video : M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, Xvid, M2TS, AVI, ASF

Formaty obrazu : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Formaty audio : WAV, MP3, AAC, FLAC, MP2, OGG, DDAC3, AIFF

INTERNET/SIEĆ

Pamięć w "chmurze" : Ja

Test prędkości łącza internetowego : Tak

DLNA client : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : 5 ... 35 °C

Wilgotność powietrza : 10 ... 75 %

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

Conax : Tak

CI+ : Tak (v1.3)

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI (wyjście) : 1

USB : 1 (USB 2.0)

Złącze Common Interface Plus (CI+) : Tak

Czytnik kart SmartCard : Tak

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak

Analogowe wyjście audio/video (3.5 mm jack) : Tak TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak

Złącze F : Tak

Wejście DC : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth : Tak (Audioausgabe, optional via USB-Bluetooth-Adapter Art.-Nr. 0000/3635)

LNB KONTROLA

Wertykalnie : 14 V

Horyzontalnie : 18 V

Przełącznik band : 22 kHz

Zasilanie prądowe LNB : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSeqC : 1.0 / 1.2

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Niemiecki, Duński, Angielski, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Norweski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski

Wybór programów regionalnych : Tak

Radio internetowe : Ja

DEKODER

Dekoder video : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC

Dekoder audio : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

EKRAN

Zatrzymanie obrazu : Tak

SD : Tak

HD : Tak

1080p : Tak

1080i : Tak

720p : Tak

576p : Tak

576i : Tak

Typ : 7-segmentowy, 4-cyfrowy, biały

LNB

Rozwiązanie jednokablowe (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

TECHNISAT CONNECT

Kontrola : Tak

SFI : Tak

TRYB HOTELOWY

Chroniony dostęp do trybu hotelowego : Tak

Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego : Tak

Opcja blokady dźwięku : Tak

Blokada menu : Tak

Blokada panelu kontrolnego : Tak

Wbudowany zegar LED : Tak

Możliwość wyboru źródła startowego : Tak

Możliwość wyboru programu startowego : Tak

TUNER

Typ tunera : DigitalSat

Tuner DVB-S : 1

Radio satelitarne : Tak

Radio internetowe : Tak

Odbiór : HD-TV, SD-TV

TECHNIROUTER ready : Tak

TUNER SATELITARNE

Zakres częstotliwości : 950 ... 2150 MHz

Viterbi : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

DVB-S : QPSK

DVB-S : 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2 : 8PSK - QPSK

DVB-S2 : 2 ... 45 Mbaud

FEC : RS, LDPC, BCH

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230 V

Częstotliwość : 50 Hz

Zasilacz sieciowy : Zewnętrzny zasilacz 12V/2A DC 12 V / 2 A

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNISTAR S6, pilot zdalnego sterowania (w tym baterie), zasilacz zewnętrzny, kabel HDMI, instrukcja obsługi