



Z-Wave i Z-Wave Plus są zarejestrowanymi znakami towarowymi Sigma Designs i jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Multisensor

Pomiar temperatury, wilgotności, jasności, ruchu, wskaźnika UV (promieniowanie UV) i wibracji

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588095175	biały	0000/9517	106	34	4,7 x 4 x 4,7	7,5 x 9 x 5,3

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Rozszerzenie systemu TechniSat Smart-Home
Bezprzewodowy czujnik Z-Wave™ (868,42 MHz)

Pomiar różnych wartości czujników - temperatura - wilgotność - jasność - ruch - wskaźnik UV (promieniowanie UV) - wibracje
Obsługa przez USB lub baterię | Funkcja alarmu

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Micro USB : 1

ŚRODOWISKO PRACY

Klasa IP : 20

Temperatura otoczenia : 0 ... 40

POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

Transmisja bezprzewodowa : Z-Wave

Zasięg w budynku : max. 30 metr

Częstotliwość operacyjna : 868,42

CZUJNIK

Czujnik ruchu : Tak

Czujnik temperatury : Tak

Czujnik wilgotności : Tak

Czujnik światła : Tak

Zakres temperatur : -10 do 50

Dokładność (temperatura) : +/- 1,6

Zakres wilgotności : 20 - 80

Dokładność (wilgotność) : +/- 6

Zakres świecenia : 0 - 30.000

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 5 poprzez USB

Typ baterii : 2 x CR123A (nieuwzględnione w zestawie)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Multisensor 2, uchwyt ścienny, dwustronna taśma klejąca, 2 x śruba, kabel Micro-USB