



Z-Wave i Z-Wave Plus są zarejestrowanymi znakami towarowymi Sigma Designs i jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Kontaktron

Czujnik otwarcia drzwi do wykrywania stanu zamknięcia drzwi lub okien

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588095182	biały	0000/9518	40 g	98 g	4.00 x 7.50 x 2.00 cm	6.90 x 10.20 x 3.70 cm

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Rozszerzenie systemu TechniSat Smart-Home

Integracja/kontrola poprzez aplikację TechniSat CONNECT app

Magnetyczny kontaktron drzwi/okno

Wykrywanie stanu zamknięcia drzwi lub okien

Kompaktowe i dyskretne wzornictwo

Możliwość montażu dwukierunkowego

Bezprzewodowy czujnik Z-Wave™ (868,42 MHz)

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 75 %

Temperatura otoczenia : 0 ... 40 °C

POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

Transmisja bezprzewodowa : Z-Wave

Zasięg w budynku : max. 40 m

Zasięg na zewnątrz : max. 100 m

Częstotliwość operacyjna : 868.42 MHz

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 3 V

Typ baterii : 2 x 1.5 V Alkaliczne, AAA, klasa III

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Türkontakt 2, 2 baterie alkaliczne AAA, dwustronny pasek montażowy, 4 śruby, instrukcja obsługi