



Z-Wave i Z-Wave Plus są zarejestrowanymi znakami towarowymi Sigma Designs i jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

## Kontaktron 2

Czujnik otwarcia drzwi do wykrywania stanu zamknięcia drzwi lub okien

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588095182	biały	0000/9518	40	98	4 x 7,5 x 2	6,9 x 10,2 x 3,7

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Rozszerzenie systemu TechniSat Smart-Home

Integracja/kontrola poprzez aplikację TechniSat CONNECT app

Magnetyczny kontaktron drzwi/okno

Wykrywanie stanu zamknięcia drzwi lub okien

Kompaktowe i dyskretne wzornictwo

Możliwość montażu dwukierunkowego

Bezprzewodowy czujnik Z-Wave™ (868,42 MHz)

### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

Temperatura otoczenia : 0 ... 40

### POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

Transmisja bezprzewodowa : Z-Wave Plus

Zasięg w budynku : max. 40 metr

Zasięg na zewnątrz : max. 100 metr

Częstotliwość operacyjna : 868,42

### ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 3

Typ baterii : 2 x 1.5 V Alkaliczne, AAA, klasa III

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Türkontakt 2, 2 baterie alkaliczne AAA, dwustronny pasek montażowy, 4 śruby, instrukcja obsługi