



## Dekodery SD

Dekoder satelitalny z wbudowanym czytnikiem kart SIM w systemie CONAX

EAN	Numer Artykułu	Kolor	Waga (z opakowaniem)
4019588186675	0018/4667	czarny	614 g

### USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL : Tak

### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Czytnik kart SIM : Tak

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak

Wyjście audio analogowe (Cinch) : Tak (rechts / links)

SCART : 2

Złącze F : Tak

RS-232 : 1

### ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : 5 ... 35 °C

Wilgotność powietrza : 10 ... 75 %

### POZOSTAŁE FUNKCJE

Całkowita ilość programów : 4000

### LNB KONTROLA

Wertykalny : 14 V

Horyzontalnie : 18 V

Przełącznik band : 22 kHz

Zasilanie prądowe LNB : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2

### SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

Conax : Tak

### EKRAN

SD : Tak

### TUNER

Typ tunera : DigitalSat

Tuner DVB-S : 1

Odbiór : SD (MPEG-2)

TECHNIROUTER ready : Tak

### TUNER SATELITARNE

Impedancja wejściowa : 75 Ω

Zakres częstotliwości : 950 ... 2150 MHz

DVB-S : Shaped QPSK

DVB-S : 2 ... 45 Mbaud , SCPC/MCPC

FEC : Viterbi, Reed-Solomon

### ZASILANIE

Zasilacz sieciowy : wewnętrzny

Napięcie znamionowe : 180 ... 250 V

Częstotliwość : 50 Hz

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGIT CD e Plus FL Black, pilot, baterie, kabel zasilający, instrukcja obsługi, karta startowa Telewizji na kartę