



AirStar TeleStick 2

Dekoder USB do odbioru programów cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T MPEG-4 na laptopie lub komputerze. Również do programów HDTV.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588451407	czarny	0000/4514	400	100	2,5 x 1 x 7	23 x 5,7 x 13,5

MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE

Procesor : Intel P3

Taktowanie procesora : 1

Zapis na dysku twardym (program) : 30

Zapis na dysku twardym (PVR) : 10

Karta graficzna : 3D-Grafikkarte

DirectX : 9 oder höher

SYSTEM OPERACYJNY

Windows Vista 32/64 : Tak

Windows XP 32/64 : Tak

Windows 7 32/64 : Tak

WYMOGI SYSTEMOWE DLA HDTV

Procesor : Intel Pentium 4

Taktowanie procesora : 1,8

Karta graficzna : Grafikkarte mit DirectX-Unterstützung und aktuellen Treibern

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

AirStar TeleStick 2, antena DVB-T, adapter anteny DVB-T, pilot (z czujnikiem IR), oprogramowanie DVbViewer TE2, oprogramownie do edycji nagrań EVE v2