



GIGATENNE 850

Kompletny zestaw anteny satelitarnej o średnicy 85 cm do odbioru programów TV z dwóch satelitów, jednocześnie przez wielu użytkowników (wymagany Multiswitch)

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588728806	9728/8880	beżowy	9,6	6	85 x 87	88 x 95 x 24
4019588728837	9728/8883	szary	9,6	6	85 x 87	88 x 95 x 24
4019588728844	9728/8884	czerwony	9,6	6	85 x 87	88 x 95 x 24
4019588728820	9728/8882	zielony	9,6	6	85 x 87	88 x 95 x 24
4019588978881	9728/8887	biały/polarny	9,6	6		
4019588728851	9728/8885	żółty/smiley	9,6	6	85 x 87	88 x 95 x 24

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

1 bis viele Teilnehmer

2 Orbitpositionen (Astra 19,2° Ost und Eutelsat Hotbird 13° Ost)

Optimal für Dachmontage

Zum Vielteilnehmer-Empfang sind je nach Wunsch TechniSat-Verteilelemente notwendig - fragen Sie Ihren Fachhändler

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0,6 max.

Górny zakres częstotliwości : 0,6 max.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 - 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 - 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 - 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 - 12,75

LNB KONTROLA

Wertykalnie : 11,5 - 14,5

Horyzontalnie : 16 - 19

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75 ± 3MHz

Górny zakres częstotliwości : 10,6 ± 3MHz

DANE TECHNICZNE

Wymiar nominalny : 0,85 metr

F/D : 0,67

G/T : 17,2

Zysk : 38,2 ; bei 11,3GHz

Kąt offsetu : 21

Pozycje satelitów : Eutelsat Hotbird 13° wsch., ASTRA 19,2° wsch.

Średnica masztu Ø : 65 max.

Średnica mocowania : dla konwerterów UNYSAT-Universal-LNB

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna SATMAN 850 Plus, uchwyt ścienny AZ/EL, mocowanie konwertera Multifeed, 2x konwertery UNYSAT-Universal-Quatro-LNB w obudowie odpornej na trudne warunki pogodowe, śruby, imbus, instrukcja obsługi

UNYSAT Universal-Quattro-LNB

DOSTĘPNE MODELE	Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150	DANE TECHNICZNE
EAN : 4019588088801	ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ	Wyjście : 4
Kolor : szary	Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7	Impedancja : 75
Nr art. : 0000/8880	Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75	Typ złącza : F-Buchse
Waga (z opakowaniem) : 500	ŚRODOWISKO PRACY	Średnica mocowania : Für SATMAN
Waga (urządzenie) : 440	Wilgotność powietrza : 10 ... 90	Wzmocnienie : 52 ... 65
Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 7 x 9,7 x 17,5	Temperatura otoczenia : -30 ... 60	ODPOWIEDNI DO
Wymiary kartonu : 10 x 22,5 x 19	OSCYLATOR LOKALNY	Liczba pozycji satelitów : 1
WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW	Dolny zakres częstotliwości : 9,75	ZASILANIE
Współczynnik szumów : 0,6	Górny zakres częstotliwości : 10,6	Zasilanie konwertera : 11,5 ... 19
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ	Akuratność : ± 1	Pobór prądu : max. 250
Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950	Dryf temperatury : ± 3	
	Hałas fazy : -75 @10kHz	

Mocowanie Multifeed (dla SATMAN 850 PLUS)

DOSTĘPNE MODELE	Waga (z opakowaniem) : 200
EAN : 4019588115187	Waga (urządzenie) : 170
Nr art. : 0001/1518	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 4,4 x 2,9 x 14,2
Kolor : srebrny	

Testurteil(e) GIGATENNE 850



Leserwahl König Kunde
Award - 2. Platz in der
Kategorie Sat-Anlagen
(Camping, Cars & Caravans)

czarny
czarny