



TECHNIROUTER 5/1x8 G

Tednostka główna TechniRouter wyposażona jest w 4 wejścia polaryzacji Sat (1 pełen zakres) i jedno wejście TV naziemnej, sygnał trafia do 1 kabla i może być dostarczony do 8 użytkowników

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032903	niebieski/żółty	0000/3290	500	240	14 x 11,5 x 3,2	24,5 x 13,5 x 5,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Einspeisung von digitalen Sat-Signalen in vorhandene Kabelstrukturen

Für Baumstrukturen, Reihenschaltungen und Sternverteilungen

Geeignet für Sat-Neuinstallationen und Ergänzungen

Rückkanal tauglich für die gleichzeitige Nutzung des Internet- & Telefonangebots in der Sat-Hausverteilanlage

Grundeinheiten für bis zu 8 Teilnehmer, durch Kaskaden erweitert werden

1 Sat-Position ohne Einschränkungen empfangbar

CZĘSTOTLIWOŚCI

Naziemny : 47 ... 862

Sat : 950 ... 2.150

WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

Częstotliwość wyjściowa : 47 ... 2.150

Liczba kanałów wyjściowych : 8

Częstotliwość kanałów wyjściowych : 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096

Częstotliwość SAT : 950 ... 2.150

Częstotliwość DVB-T : 47 ... 862

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -25 ... 55

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

LNB KONTROLA

Wertykalny : 13 über VL

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 4

Wejście naziemne : 1

Ilość połączeń kablowych : 1

Ilość abonentów na jeden kabel : maximal 8

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Einspeisung von digitalen Sat-Signalen in vorhandene Kabelstrukturen

Zalety : Für Baumstrukturen, Reihenschaltungen und Sternverteilungen

Zalety : Geeignet für Sat-Neuinstallationen und Ergänzungen

Zalety : Rückkanal tauglich für die gleichzeitige Nutzung des Internet- & Telefonangebots in der Sat-Hausverteilanlage

Zalety : Grundeinheiten für bis zu 8 Teilnehmer, durch Kaskaden erweitert werden

Zalety : 1 Sat-Position ohne Einschränkungen empfangbar

SEPARACJA

Obwody : 45

TUNER

TECHNIROUTER ready : Tak

WZMOCNIENIE

Sat : 13 ... 18

Naziemny : -1

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : zewnętrzny DC 12V/0,46A (nur für LNB)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniRouter 5/1x8 G, instrukcja obsługi,
zasilacz