



EUTELASTRASAT 850, 1 u?ytkownik

Antena satelitarna, która pozwala na odbiór programów telewizyjnych i radiowych nadawanych z satelitów ASTRA 19.2° wschód i EUTELSAT 13° wschód

EAN	Numer Artykułu	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588970885	9708/8800	beżowy	9.2	5.6	85.00 x 87.00	88.00 x 95.00 x 24.00
4019588973800	9708/8803	szary/kamienny	9.2	5.6	85.00 x 87.00	88.00 x 95.00 x 24.00
4019588974883	9708/8804	ceglasty	9.2	5.6	85.00 x 87.00	88.00 x 95.00 x 24.00
4019588972889	9708/8802	zielony	9	9	85.00 x 87.00	88.00 x 95.00 x 24.00
4019588977884	9708/8807	biały/polarny	9.2	5.6		
4019588975880	9708/8805	żółty/smiley	5.6	9.2	85.00 x 87.00	88.00 x 95.00 x 24.00

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Für 1 Teilnehmer

2 Orbitpositionen (Astra 19,2° Ost und Eutelsat Hotbird 13° Ost)

Optimal für Dachmontage

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0.7 max.

Górny zakres częstotliwości : 0.7 max.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJĄCOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 - 1950

Górny zakres częstotliwości : 1100 - 2150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10.7 - 11.7

Górny zakres częstotliwości : 11.7 - 12.75

LNB KONTROLA

Wertykalnie : 11,5 - 14,5

Horyzontalnie : 16 - 19

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9.75 ± 3MHz

Górny zakres częstotliwości : 10.6 ± 3MHz

DANE TECHNICZNE

Wymiar nominalny : 0.85 metr

F/D : 0.67

G/T : 17.2

Kąt offsetu : 21

Zysk : 38.2 @11,3 GHz

Pozycje satelitów : Eutelsat Hotbird 13° wsch., ASTRA 19,2° wsch.

Średnica masztu Ø : 65 max.

Średnica mocowania : dla konwerterów UNYSAT-Universal-LNB

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna SATMAN 850 Plus,
uchwyt ścienny AZ/EL, mocowanie
konwertera Multifeed, 2x konwertery
UNYSAT-Universal-V/H-LNB w obudowie
odpornej na trudne warunki pogodowe,
śruby, imbus, instrukcja obsługi

Testurteil(e) EUTELASTRASAT 850, 1 użytkownik



Leserwahl König Kunde
Award - 2. Platz in der
Kategorie Sat-Anlagen
(Camping, Cars & Caravans)