



TECHNISWITCH 5/8 G2

Multiswitch pozwalający na rozdzielenie sygnału z jednej pozycji satelitarnej i sygnału TV naziemnej do 8 użytkowników.

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588432598	niebieski/żółty	3234/3259	600 g	300 g	17.20 x 11.20 x 3.30 cm	17.50 x 13.40 x 10.50 cm

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Do dystrybucji sygnału z jednej pozycji satelitarnej

Do 24 użytkowników przy zastosowaniu kaskad

Współpracuje z konwerterem Quattro

Dostarczenie sygnału do 100m dzięki korekcji wzmacnienia

Energooszczędny - możliwa praca bez zasilacza

Brak tłumienia w zakresie satelitarnym

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat : 950 ... 2150 MHz

Naziemny : 47 ... 862 MHz

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -25 ... 55 °C

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 4

Wejście naziemne : 1

Wyjście : 8

Długość dystrybucji : max. 100 m

SEPARACJA

Wyjście : > 35 dB

WZMOCNIENIE

Sat : -2 ... 3 dB

Naziemny : -4 ... -1 dB

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy : zewnętrzny DC 15V/1,2A

Napięcie znamionowe : 100 ... 240 V

Częstotliwość : 50 ... 60 Hz

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniSwitch 5/8 G2, zasilacz (15V/1,5A), instrukcja obsługi