



## DIGICORDER HD S2X

Cyfrowy odbiornik satelitalny HD z dyskiem twardym oraz funkcją nagrywarki, wyposażony w TWIN Tuner, zintegrowany czytnik kart w systemie CONAX i dwa gniazda Common Interface (CI) do odbioru płatnych TV

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588647206	0006/4720	czarny	3,9	2,6	37 x 6,5 x 22	44,5 x 12 x 28

### USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL : Tak

### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wyjście) : 1

Złącze Common Interface (CI) : 2

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak

Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF) : Tak

Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak (rechts / links)

YUV (wyjście komponentowe) : 1

SCART : 2

Wyjście Video Cinch : 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak (RJ-45)

Złącze F : 1

### ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : 5 ... 35

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

### POZOSTAŁE FUNKCJE

Angielski : Tak

### SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

Conax : Tak

CI : Tak

### EKRAN

Obraz w obrazie (PIP) : Tak (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Zatrzymanie obrazu : Tak

Zoom : Tak

### TUNER

TECHNIROUTER ready : Tak

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DigiCorder HD S2X, pilot, baterie, kabel zasilający, kabel HDMI, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.