



Rozgałęźnik pasywny 5P

Rozgałęźnik pasywny dla jednej pozycji satelitarnej i sygnału naziemnego

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032422	0000/3242	srebrny	200	200	10,15 x 4,4 x 3	16,4 x 9,3 x 5,7

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Rozdziela tor główny na dwa tory przy tłumieniu tylko 4dB

Nie wymaga zasilania - urządzenie jest pasywne

Taki sam rozstaw złącz F jak w systemach TECHNISWITCH i TECHNISYSTEM

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat : 950 ... 2.150

Naziemny : 87 ... 862

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat : 4

Naziemny : 4

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -25 ... 55

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 4

Wejście naziemne : 1

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Rozdziela tor główny na dwa tory przy tłumieniu tylko 4dB

Zalety : Nie wymaga zasilania - urządzenie jest pasywne

Zalety : Taki sam rozstaw złącz F jak w systemach TECHNISWITCH i TECHNISYSTEM

SEPARACJA

Wyjście : 40

Obwody : 55

ZASILANIE

Pobór prądu : 0 (pasywny)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Rozgałęźnik pasywny 5P, instrukcja obsługi