



SKYCABLE DVB-S2/QAM CI TWIN

Karta konwertująca 2 transponderY DigitalSat (DVB-S lub DVB-S2) na 2 kanały cyfrowe DVB-C

| EAN | Kolor | Nr art. | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|---------------|---------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| 4019588059634 | zielony | 0000/5963 | 1,1 | 800 | 3,5 x 23,7 x 24 | 63 x 28,3 x 35,3 |

WYJŚCIE DVB-C

Modulacja : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM

Symbolrate : 2 ... 7,2

MER : > 35 (256-QAM, ohne Equalizer)

WYJŚCIE ZŁĄCZA RF

Częstotliwość wyjściowa : 100 ... 860

Poziom wyjściowy : 81 ... 90

Harmonijny produkt : ≤ -50 typisch

Zakłócenia : ≤ 45 typisch

TUNER (DVB-S)

Demodulator DVB-S : EN 300 421

Demodulator DVB-S2 : EN 302 307

Demodulacja : 8PSK, QPSK

Demodulacja : QPSK

Symbol rate : 2 ... 45

Współczynnik Roll-off : 0,20; 0,25; 0,35

Wskaźnik paramteru FEC : 1/2, 2/4, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 (automatisch)

Rozmiar bloku FEC : 64

Współczynnik FEC (LDPC) : 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10

Przeplatanie : Splot, l=12

Kodowanie zewnętrzne (BCH) : GF(2¹⁶), t=8, 10, 12

Kodowanie zewnętrzne : Reed Solomon 204, 188, T=8

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Karta SkyCable DVB-S2/QAM CI TWIN