



DIGICORDER HD S2 Plus

EAN	Nr art.	Kolor	Dysk twardy	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588137219	1321/4720	srebrny	320	2,9	2,66	37 x 6,5 x 22	44,5 x 12 x 28
4019588151208	0151/4720	srebrny	500	2,9	2,6	37 x 6,5 x 22	44,5 x 12 x 28

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

HDTV-Twin-Tuner

Integrowana dyska (160 GB, 320 GB oder 500 GB)

2 CI-Schnittstellen

Netzwerk- und USB-Schnittstelle

PIP-Modus (Bild-im-Bild)

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL : Tak

OBSŁUGA

Automatyczne wyłączenie : Tak

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

Conax : Tak

CI : Tak

POBÓR PRĄDU

Standby LED : < 1

Praca : < 24

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wyjście) : 1

Złącze Common Interface (CI) : 2

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak

Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF) : Tak

Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak

YUV (wyjście komponentowe) : 1

SCART : 2 (RGB & S-Video)

Wyjście Video Cinch : 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak (RJ-45)

Złącze F : 2

RS-232 : 1

LNB KONTROLA

Wertykalny : 14

Horizontalnie : 18

Przełącznik band : 22

DiSEqC : 1

POZOSTAŁE FUNKCJE

Całkowita ilość programów : 5.000

Przelotka : Tak

EKRAN

Obraz w obrazie (PIP) : Tak (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Zatrzymanie obrazu : Tak

Zoom : Tak

SD : Tak

720p : Tak

HD : Tak

1080i : Tak

LNB

Rozwiązanie jednokablowe (SatCR) : SCR1 = EN50494

TUNER

Typ tunera : Twin-Tuner

TECHNIROUTER ready : Tak

Odbiór : HDTV (MPEG-4+2) SD (MPEG-2)

TUNER SATELITARNE

Zakres częstotliwości : 2 x 950 ... 2.150

DVB-S : QPSK

DVB-S : 2 ... 45

DVB-S2 : 10 ... 31 (8PSK), 10...30Mbaud/s (QPSK)

Impedancja wejściowa : 75

DVB-S2 : 8PSK - QPSK

Viterbi : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)

FEC : Viterbi, Reed-Solomon

ZASILANIE

Częstotliwość : 50

Napięcie znamionowe : 180 ... 250

Zasilacz sieciowy : wewnętrzny



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.