



DIGIT HD8-C

Cyfrowy dekodery kablowy HD z funkcją nagrywania

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588147706	0001/4770	srebrny	2,6	1,6	31 x 6 x 21	44 x 7 x 23

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

HDTV-Tuner

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready)

Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)

2 CI-Schnittstellen

Netzwerk- und USB-Schnittstelle

Vielseitiger Flash-Kartenleser (für SD-Card und Compact-Flash)

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL : Tak

ISIPRO Cable : Tak

OBSŁUGA

Zegar : Tak

POBÓR PRĄDU

Standby LED : < 0,2

Wyłącznik sieciowy : Tak

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wyjście) : 1

Złącze Common Interface (CI) : 2

Czytnik kart SmartCard : Tak

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak

Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF) : Tak

Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak (rechts / links)

YUV (wyjście komponentowe) : 1

Wyjście Video Cinch : 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak (RJ-45)

Karty SD : Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Włoski, Czeski, Grecki, Holenderski, Francuski, Hiszpański, Rosyjski, Węgierski, Polski, Portugalski, Niemiecki, Turecki, Szwedzki, Angielski

Całkowita ilość programów : 5.000

Przelotka : Tak

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

Conax : Tak

CI : Tak

EKRAN

Zatrzymanie obrazu : Tak

Zoom : Tak

1080i : Tak

HD : Tak

720p : Tak

576p : Tak

SD : Tak

576i : Tak

PRZYGOTOWANY DO ODBIORU

M7 : Tak

TUNER

Tuner DVB-C : 1

Odbiór : HDTV (Mpeg-4+2)

Demodulacja : 16 / 32 / 64 / 128 / 256

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 180 ... 250

Zasilacz sieciowy : wewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGIT HD8-C, pilot Komfort, baterie, przewód zasilający, kabel HDMI, kabel antenowy, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.