



## TECHNISYSTEM 5/8 G2

Multiswitch pozwalający na rozdzielenie sygnału z jednej pozycji satelitarnej i sygnału TV naziemnej do 8 użytkowników.

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588132498	niebieski/żółty	0001/3249	1 kg	300 g	17.20 x 11.50 x 3.30 cm	17.40 x 13.50 x 10.50 cm

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Profesjonalny system multiswitchowy dla dużych instalacji

Korekta nachylenia prostej wzmacnienia

Brak tłumienia w zakresie satelitarnym

Współpracuje z konwerterami Quattro

#### CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat: 950 ... 2150 MHz

Naziemny: 47 ... 862 MHz

#### ŚRODOWISKO

Temperatura otoczenia: -25 ... 55 °C

#### DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne: 4

Wejście naziemne: 1

Wyjście: 8

Długość dystrybucji: 100 m

#### SEPARACJA

Wyjście: > 35 dB

Obwody: 40 dB

#### WZMOCNIENIE

Sat: -2 ... 3 dB

Naziemny: -4 ... -1 dB

#### ZASILANIE

Zasilacz sieciowy: zewnętrzny DC 15V/1,2A

Napięcie znamionowe: 100 ... 240 V

Częstotliwość: 50 ... 60 Hz

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniSystem 5/8 G2, instrukcja obsługi, zasilacz (15V/1,5A)

### Testurteil(e) TECHNISYSTEM 5/8 G2



Note: sehr gut (92,8%)  
SatVision (06/2011)