



SKYTENNE

Antena satelitarna offsetowa, aluminiowa, 85 cm z konwerterem Quatro oraz mocowaniem AZ/EL

EAN	Numer Artykułu	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588850446	6085/1544	beżowy	10.2	6.6	85.00 x 87.00	87.00 x 95.00 x 24.00
4019588853447	6385/1544	szary/kamienny	10.2	6.6	85.00 x 87.00	87.00 x 95.00 x 24.00
4019588854444	6485/1544	ceglasty	10.2	6.6	85.00 x 87.00	87.00 x 95.00 x 24.00
4019588852440	6285/1544	zielony	10.2	6.6	85.00 x 87.00	87.00 x 95.00 x 24.00
4019588857445	6785/1544	biały/polarny	10.2	6.6		
4019588855441	6585/1544	żółty/smiley	10.2	6.6	85.00 x 87.00	87.00 x 95.00 x 24.00

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

1 bis viele Teilnehmer

4 Orbitpositionen (Eutelsat Hotbird 13° Ost, Astra 19,2° Ost, Astra 23,5° Ost und Astra & Eutelsat 28,5° Ost)

Optimal für Dachmontage

Ideal zum Empfang der BBC-Programme über Astra & Eutelsat 28,5°

Zum Vielteilnehmer-Empfang sind je nach Wunsch zusätzliche TechniSat-Verteilelemente notwendig - Fragen Sie hierzu Ihren Fachhändler

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0.1 max.

Górny zakres częstotliwości : 0.1 max.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJĄCOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1950

Górny zakres częstotliwości : 1100 ... 2150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10.7 ... 11.7

Górny zakres częstotliwości : 11.7 ... 12.75

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 100

Temperatura otoczenia : -40 bis 65

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9.75 ± 3MHz

Górny zakres częstotliwości : 10.6 ± 3MHz

DANE TECHNICZNE	ZASILANIE	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Wymiar nominalny : 0.85 metr	Zasilanie konwertera : 11 ... 20	Antena satelitarna SATMAN 850 Plus, uchwyt AZ/EL (z dopasowanym stelażem Multifeed), 4 x konwertery Universal-Quatro-LNB, śruby, imbus, instrukcja obsługi
F/D : 0.67	Pobór prądu : typ. 680 (4 x LNB á 170 mA)	
G/T : 17.2		
Kąt offsetu : 21		
Zysk : 38.2 @11,3 GHz		
Pozycje satelitów : Eutelsat Hotbird 13° wsch., ASTRA 19,2° wsch., ASTRA 23,5° wsch., ASTRA & Eurobird 28,5° wsch.		
Średnica masztu Ø : 65 max.		
System SKYTENNE Technologia motowarna : 4x konwerterów UNYSAT-Universal-LNB		
DOSTĘPNE MODELE	Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 950 ... 1950	Dryf temperatury : ± 1
EAN : 4019588015449	Górny zakres cz?stotliwo?ci : 1100 ... 2150	Hałas fazy : -85 @10kHz
Kolor : beżowy/srebrny	ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WEJ?CIOWEJ	DANE TECHNICZNE
Numer Artykułu : 0000/1544	Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 10.7 ... 11.7	Impedancja : 75
Waga (z opakowaniem) : 1.73	Górny zakres cz?stotliwo?ci : 11.7 ... 12.75	Typ złącza : F-Buchse
Waga (urządzenie) : 1.54	ŚRODOWISKO PRACY	Wzmocnienie : 60 ... 64
Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 15.00 x 19.00 x 27.50	Wilgotność powietrza : 5 ... 100	ZASILANIE
Wymiary kartonu : 21.00 x 17.50 x 29.00	Temperatura otoczenia : -40 ... 65	Zasilanie konwertera : 11 ... 20
WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW	OSCYLATOR LOKALNY	Pobór prądu : typ. 680 (4x LNB á 170 mA)
Współczynnik szumów : 0.1 typ.	Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 9.75	
ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WYJ?CIOWEJ	Górny zakres cz?stotliwo?ci : 10.6	
	Akuratność : ± 0.5	

Testurteil(e) SKYTENNE



Leserwahl König Kunde
Award - 2. Platz in der
Kategorie Sat-Anlagen
(Camping, Cars & Caravans)

czarny