



## SKYTENNE

Antena satelitarna offsetowa, aluminiowa, 85 cm z konwerterem Quatro oraz mocowaniem AZ/EL

EAN	Numer Artykułu	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588850446	6085/1544	beżowy	10.2 kg	6.6 kg	85.00 x 87.00 cm	87.00 x 95.00 x 24.00 cm
4019588853447	6385/1544	szary/kamienny	10.2 kg	6.6 kg	85.00 x 87.00 cm	87.00 x 95.00 x 24.00 cm
4019588854444	6485/1544	ceglasty	10.2 kg	6.6 kg	85.00 x 87.00 cm	87.00 x 95.00 x 24.00 cm
4019588852440	6285/1544	zielony	10.2 kg	6.6 kg	85.00 x 87.00 cm	87.00 x 95.00 x 24.00 cm
4019588857445	6785/1544	biały/polarny	10.2 kg	6.6 kg		
4019588855441	6585/1544	żółty/smiley	10.2 kg	6.6 kg	85.00 x 87.00 cm	87.00 x 95.00 x 24.00 cm

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

1 bis viele Teilnehmer

4 Orbitpositionen (Eutelsat Hotbird 13° Ost, Astra 19,2° Ost, Astra 23,5° Ost und Astra & Eutelsat 28,5° Ost)

Optimal für Dachmontage

Ideal zum Empfang der BBC-Programme über Astra & Eutelsat 28,5°

Zum Vielteilnehmer-Empfang sind je nach Wunsch zusätzliche TechniSat-Verteilelemente notwendig - Fragen Sie hierzu Ihren Fachhändler

#### WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0.1 dB max.

Górny zakres częstotliwości : 0.1 dB max.

#### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJĄCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1950 MHz

Górny zakres częstotliwości : 1100 ... 2150 MHz

#### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10.7 ... 11.7 GHz

Górny zakres częstotliwości : 11.7 ... 12.75 GHz

#### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 100 %

Temperatura otoczenia : -40 bis 65 °C

#### OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9.75 GHz ± 3MHz

Górny zakres częstotliwości : 10.6 GHz ± 3MHz

<b>DANE TECHNICZNE</b>	<b>ZASILANIE</b>	<b>ZAWARTOŚĆ ZESTAWU</b>
Wymiar nominalny : 0.85 m	Zasilanie konwertera : 11 ... 20 V	Antena satelitarna SATMAN 850 Plus, uchwyt AZ/EL (z dopasowanym stelażem Multifeed), 4 x konwertery Universal-Quattro-LNB, śruby, imbus, instrukcja obsługi
F/D : 0.67	Pobór prądu : typ. 680 mA (4 x LNB á 170 mA)	
G/T : 17.2 dB/K		
Zysk : 38.2 dBi @11,3 GHz		
Kąt offsetu : 21 °		
Pozycje satelitów : Eutelsat Hotbird 13° wsch., ASTRA 19,2° wsch., ASTRA 23,5° wsch., ASTRA & Eurobird 28,5° wsch.		
Średnica masztu Ø : 65 mm max.		
<b>System SKYTENNE</b> Technologia motowarna : 4 x konwerterów UNYSAT-Universal-LNB		
<b>DOSTĘPNE MODELE</b>	Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 950 ... 1950 MHz	Górny zakres cz?stotliwo?ci : 10.6 GHz
EAN : 4019588015449	Górny zakres cz?stotliwo?ci : 1100 ... 2150 MHz	Akuratność : ± 0.5 MHz
Kolor : beżowy/srebrny	<b>ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WEJ?CIOWEJ</b>	Dryf temperatury : ± 1 MHz
Numer Artykułu : 0000/1544	Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 10.7 ... 11.7 GHz	Hałas fazy : -85 dBc/Hz @10kHz
Waga (z opakowaniem) : 1.73 kg	Górny zakres cz?stotliwo?ci : 11.7 ... 12.75 GHz	<b>DANE TECHNICZNE</b>
Waga (urządzenie) : 1.54 kg	<b>ŚRODOWISKO PRACY</b>	Wzmocnienie : 60 ... 64 dB
Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 15.00 x 19.00 x 27.50 cm	Wilgotność powietrza : 5 ... 100 %	Impedancja : 75 Ω
Wymiary kartonu : 21.00 x 17.50 x 29.00 cm	Temperatura otoczenia : -40 ... 65 °C	Typ złącza : F-Buchse
<b>WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW</b>	<b>OSCYLATOR LOKALNY</b>	<b>ZASILANIE</b>
Współczynnik szumów : 0.1 dB typ.	Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 9.75 GHz	Zasilanie konwertera : 11 ... 20 V
<b>ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WYJ?CIOWEJ</b>		Pobór prądu : typ. 680 mA (4x LNB á 170 mA)

## Testurteil(e) SKYTENNE



Leserwahl König Kunde  
Award - 2. Platz in der  
Kategorie Sat-Anlagen  
(Camping, Cars & Caravans)

czarny