



TECHNILINE 32 HD

Cyfrowe telewizory Full-HD z wbudowanym Multitunerem HDTV umożliwiającym odbiór cyfrowych i analogowych programów TV oraz radia. Funkcja DVRready umożliwia nagrywanie na zewnętrzny dysk twardy poprzez złącze USB 2.0.

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Urządzenie bez podstawy (Sz x W x Dł)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu	Waga bez podstawy
4019588532069	5532/0306	czarny/srebrny metaliczny	17,5	13,5	780 x 530 x 95	78 x 58,5 x 20	88,5 x 67,3 x 26	
4019588523166	5532/0316	czarny/tytan metaliczny	17,5	13,5	780 x 530 x 95	78 x 58,5 x 20	88,5 x 67,3 x 26	
4019588532267	5532/0326	czarny/czarny	17,5	13,5	780 x 530 x 95	78 x 58,5 x 20	88,5 x 67,3 x 26	
4019588325104	5532/1306	srebrny	17	13,5	780 x 530 x 95	78 x 58,5 x 20	88,5 x 67,3 x 26	13
4019588325111	5532/1316	tytanowy	17	13,5	780 x 530 x 95	78 x 58,5 x 20	88,5 x 67,3 x 26	13

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

HDTV- Multituner

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready)

Design mit hochwertigen Applikationen und Nahbedienung

2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu HD+ und Sky)

Standbild-, Zoom-, Picture in Picture-, Picture and Picture- und Picture and Text-Funktion

Wyłącznik czasowy, budzik oraz funkcja auto Standby

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL : Tak

OBSŁUGA

Automatyczne wyłączenie : Tak

Zegar : Tak

Budzik : Tak

MOCOWANIE ŚCIENNE

Normy dla uchwytów ściennych VESA : VESA 400 x 200

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : MPEG-1, MPEG-2, H.264

Format video : TS, MPG, TS4, VOB

JPEG : Tak

Formaty audio : MP2, MP3

ŚRODOWISKO PRACY	POZOSTAŁE FUNKCJE	TUNER
Temperatura otoczenia : 5 ... 35	Język OSD : Angielski, Holenderski, Francuski, Rosyjski, Węgierski, Niemiecki, Hiszpański, Grecki, Szwedzki, Polski, Turecki, Włoski, Portugalski, Czeski	Typ tunera : Single-HDTV-Multituner
Wilgotność powietrza : 10 ... 75		Tuner DVB-S : 1
SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO		Tuner DVB-C : 1
CI+ : Tak	Całkowita ilość programów : 5.000	Tuner DVB-T : 1
POBÓR PRĄDU	Wybór programów regionalnych : Tak	Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV : 1
Aktualizacja SFI : 25	AUDIO	Symbolrate : 1,7 7
Klasa energetyczna : C	Głośnik : 2 x 2-drożny system z Bassreflex	Zakres częstotliwości : 51 858
Aktualizacja oprogramowania : 25	EKRAN	Zakres częstotliwości 1 : 174 ... 230
Tryb czuwania/gotowości - szybki start : 21	Wielkość (cm) : 81	Demodulacja : COFDM
Standby LED : 0,72	Format : 16:9	Zasilanie elektryczne : 0,03
Praca : 80	Stosunek kontrastu : 4.000:1	FEC : Reed-Solomon
Roczne zużycie energii w stanie włączonym : 117	Obraz w obrazie (PIP) : Tak externe Quelle	Odbiór : HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)
Tryb czuwania/gotowości : 0,5	Jasność : 450	Bitrate : 4 32
Stan wyłączenia : 0	Czas reakcji : < 8	Demodulacja : 16/32/64/128/256 QAM
Wyłącznik sieciowy : Tak	Kąt widzenia : 178	Zasilanie napięciem : 5
POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA	Obraz i obraz (PAP) : Tak externe Quelle	TECHNIROUTER ready : Tak
HDMI™ (wejście) : 2	Zatrzymanie obrazu : Tak	Tryb przesyłania : 2k/8k
Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak (Cinch)	Zoom : Tak	Normy wideo : B/G stereo, D/K mono, L/L, I, NICAM
Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF) : Tak (Toslink)	Typ : TFT-LCD "Full HD"	Zakres częstotliwości 2 : 470 ... 860
Wejście audio cyfrowe (S/PDIF) : Tak (Cinch)	720p : Tak	Zakres częstotliwości : 46 860
Wejście Audio/AUX in : Tak (3.5mm Klinke)	Wielkość (cale) : 32	TUNER SATELITARNE
VGA : Tak	SD : Tak	DVB-S : 2 ... 45
YUV (wejście komponentowe) : Tak	HD : Tak	Zakres częstotliwości : 950 ... 2.150
SCART : 1	1080i : Tak	Viterbi : 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10 Autoanpassung
Złącze F : 1	Rozdzielczość (linie x wiersze) : 1920 x 1080	Impedancja wejściowa : 75
Złącze IEC : Tak	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	DVB-S2 : 10 ... 31
LNB KONTROLA	Design : TFT-LCD Full HD	DVB-S2 : 8PSK - QPSK
Zasilanie prądowe LNB : 400	TRYB HOTELOWY	FEC : Viterbi, Reed-Solomon
DiSEqC : DiSEqC 1.0 oraz 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router	Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego : Tak	DVB-S : QPSK
Horyzontalnie : < 20 V, > 17,2 V przy 400 mA / wyłączenie zasilania LNB w trybie Standby	Regulacja czasu włączenia : Tak	WYMIARY / WAGA
Przełącznik band : 22	Funkcja karty elektronicznej : Tak	Wysokość urządzenia bez podstawy : 530
Wertykalny : < 14 V > 11,5 przy 400 mA	Funkcja klonowania USB : Tak	Głębokość urządzenia bez podstawy : 95
	Multimedialne złącza : Tak	Szerokość urządzenia bez podstawy : 780
	Blokada menu : Tak	Waga bez podstawy : 11,5
	Tryb radiowy : Tak	ZASILANIE
	Zmiana miejsca kanału : Tak	Częstotliwość : 50
	Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat) : Tak	Zasilacz sieciowy : wewnętrzny
	Obudowy ognioodporne : Tak	Napięcie znamionowe : 230
		ZAWARTE SUBSTANCJE
		ołów : Tak
		ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		TechniLine HD, stojak/stopa, przewód zasilający 230 V, pilot zdalnego sterowania Komfort wraz z bateriami, złączka kątowa USB, złączka kątowa wejścia słuchawkowego, klucz imbus, zestaw do pielęgnacji Vileda, instrukcja obsługi.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.