



DIGICORDER HD K2

Cyfrowy dekodery kablowy HD z dyskiem twardym

EAN	Dysk twardy	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588147652	160	0001/4765	srebrny	3,6	2,7	37 x 6,5 x 22	44,5 x 12 x 28

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

HDTV-Twin-Tuner

Integrowana twarda płyta (160 GB lub 320 GB)

2 CI-Schnittstellen für zusätzliche Entschlüsselungssysteme

Netzwerk- und USB-Schnittstelle

PIP-Modus (Bild-im-Bild)

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

ISIPRO Cable : Tak

AUTOINSTALL : Tak

POBÓR PRĄDU

Standby LED : < 0,8

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wyjście) : 1

Złącze Common Interface (CI) : 2

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak

Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak (rechts / links)

YUV (wyjście komponentowe) : 1

SCART : 2

Wyjście Video Cinch : 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak (RJ-45)

RS-232 : 1

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Holenderski, Grecki, Szwedzki, Portugalski, Węgierski, Rosyjski, Francuski, Angielski, Polski, Turecki, Czeski, Niemiecki, Włoski, Hiszpański

Całkowita ilość programów : 5.000

Przelotka : Tak

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

Conax : Tak

CI : Tak

EKRAN

Obraz w obrazie (PIP) : Tak (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Zatrzymanie obrazu : Tak

Zoom : Tak

576i : Tak

SD : Tak

576p : Tak

720p : Tak

HD : Tak

1080i : Tak

PRZYGOTOWANY DO ODBIORU

M7 : Tak

TUNER

Tuner DVB-C : 2

Odbiór : HDTV (Mpeg-4+2)

Demodulacja : 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy : wewnętrzny

Napięcie znamionowe : 180 ... 250

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DigiCorder HD K2, pilot Komfort, baterie, kabel zasilania, przewód HDMI, kabel antenowy, instrukcja obsługi



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.