




Universal-V/H-LNB

Konwerter do instalacji satelitarnych z jednym odbiornikiem.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588178946	szary	0017/8194	200	120	5,8 x 5,8 x 11,3	6,5 x 6,5 x 12

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : 0,7

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -30 ... 60

Wilgotność powietrza : 10 ... 90

LNB KONTROLA

Wertykalny : 11,5 ... 14

Horyzontalnie : 16 ... 19

Przełącznik band : 22

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,6

DANE TECHNICZNE

Wyjście : 1

Wzmocnienie : 50 ... 65

Impedancja : 75

Średnica mocowania : 40 mm

Typ złącza : F-Buchse

ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 11,5 ... 19

Pobór prądu : max. 190