



Z-Wave i Z-Wave Plus są zarejestrowanymi znakami towarowymi Sigma Designs i jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

## Pakiet startowy Smart-Home "Alarm"

Kompletny pakiet z jednostką centralną (Zentraleinheit 2) Smart-Home wraz z odpowiednimi komponentami dla zapewnienia bezpieczeństwa.

EAN	Numer Artykułu
4019588531406	9531/0040

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1x Jednostka centralna (Zentraleinheit 2), 1x Kontakttron,  
1x Gniazdo przełączające, 1x Multisensor, 1x Czujnik dymu

### Multisensor 2

<b>DOSTĘPNE MODELE</b>	Klasa IP : 20	Zakres temperatur : -10 do 50 °C
EAN : 4019588095175	Temperatura otoczenia : 0 ... 40 °C	Dokładność (temperatura) : +/- 1.6 °C
Kolor : weiß	<b>POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE</b>	Zakres wilgotności : 20 - 80 %
Numer Artykułu : 0000/9517	Transmisja bezprzewodowa : Z-Wave	Dokładność (wilgotność) : +/- 6 %
Waga (z opakowaniem) : 106 g	Zasięg w budynku : max. 30 m	Zakres świecenia : 0 - 30000 lx
Waga (urządzenie) : 34 g	Częstotliwość operacyjna : 868.42 MHz	<b>ZASILANIE</b>
Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 4.70 x 4.00 x 4.70 cm	<b>CZUJNIK</b>	Napięcie znamionowe : 5 V poprzez USB
Wymiary kartonu : 7.50 x 9.00 x 5.30 cm	Czujnik ruchu : Tak	Typ baterii : 2 x CR123A (nieuwzględnione w zestawie)
<b>POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA</b>	Czujnik temperatury : Tak	
Micro USB : 1	czujnik wilgotności : Tak	
<b>ŚRODOWISKO PRACY</b>	Czujnik światła : Tak	

### Zentraleinheit 2

<b>DOSTĘPNE MODELE</b>
EAN : 4019588095311
Kolor : Silber
Numer Artykułu : 0000/9531
Waga (z opakowaniem) : 716 g
Waga (urządzenie) : 314 g
Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 21.00 x 4.00 x 12.50 cm
Wymiary kartonu : 29.00 x 7.70 x 16.50 cm
<b>OBSŁUGA</b>
Centralna jednostka Smart-Home : Tak
<b>MOŻLIWE WYKORZYSTANIE</b>
Tablet : Tak

Smartfon : Tak
<b>POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA</b>
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak
USB : 2
Wejście DC : 1
Karty SD : Tak
<b>SIEĆ &amp; KOMUNIKACJA</b>
WLAN : Tak (802.11ac)
Bluetooth : Tak 4.1 LE
<b>ŚRODOWISKO PRACY</b>
Wilgotność powietrza : 10 ... 75 %
Temperatura otoczenia : 5 ... 35 °C
<b>POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE</b>

Transmisja bezprzewodowa : Z-Wave Plus
Zasięg w budynku : max. 30 m
Częstotliwość operacyjna : 868.42 MHz
<b>ZASILANIE</b>
Napięcie znamionowe : 230 V
Częstotliwość : 50 Hz
Moc znamionowa : 3 W
Zasilacz sieciowy : zewnętrzny

## Rauchmelder 2

<b>DOSTĘPNE MODELE</b>
EAN : 4019588095205
Kolor : weiß
Numer Artykułu : 0000/9520
Waga (z opakowaniem) : 212 g
Waga (urządzenie) : 196 g
Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 10.00 x 4.00 x 10.00 cm
Wymiary kartonu : 12.00 x 5.00 x 12.00 cm
<b>ŚRODOWISKO PRACY</b>

Temperatura otoczenia : 0 ... 55 °C
Wilgotność powietrza : 10 ... 95 %
<b>POZOSTAŁE FUNKCJE</b>
Dioda stanu LED : Tak
Wskaźnik wymiany baterii : Tak
<b>POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE</b>
Transmisja bezprzewodowa : Z-Wave Plus
Zasięg w budynku : max. 40 m
Częstotliwość operacyjna : 868.42 MHz

<b>CZUJNIK</b>
Fotoelektryczny czujnik dymu : Tak
<b>ZASILANIE</b>
Napięcie znamionowe : 9 V
Typ baterii : 1 x 9 Volt, Litowa (E-Block)

## Zwischenstecker 3

<b>DOSTĘPNE MODELE</b>
EAN : 4019588095144
Kolor : weiß
Numer Artykułu : 0000/9514
Waga (z opakowaniem) : 188 g
Waga (urządzenie) : 106 g
Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 5.00 x 7.50 x 7.50 cm
Wymiary kartonu : 9.00 x 8.50 x 13.00 cm
<b>ŚRODOWISKO PRACY</b>
Klasa IP : 20

Temperatura otoczenia : 0 ... 40 °C
Wilgotność powietrza : 10 ... 75 %
<b>POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE</b>
Transmisja bezprzewodowa : Z-Wave Plus
Zasięg w budynku : max. 40 m
Częstotliwość operacyjna : 868.4 MHz
wzmacniacz sygnału : Tak
<b>CZUJNIK</b>
Maksymalne obciążenie : 3000 W

Obciążalność : max. 13 A (zabezpieczone przed przeciążeniem)
Pomiar wydajności : Rozdzielczość - 1 Watt
<b>ZASILANIE</b>
Częstotliwość : 50 Hz
Napięcie znamionowe : 230 V

## Türkontakt 2

<b>DOSTĘPNE MODELE</b>
EAN : 4019588095182
Kolor : weiß
Numer Artykułu : 0000/9518
Waga (z opakowaniem) : 40 g
Waga (urządzenie) : 98 g
Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 4.00 x 7.50 x 2.00 cm
Wymiary kartonu : 6.90 x 10.20 x 3.70 cm

<b>ŚRODOWISKO PRACY</b>
Temperatura otoczenia : 0 ... 40 °C
Wilgotność powietrza : 10 ... 75 %
<b>POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE</b>
Transmisja bezprzewodowa : Z-Wave
Zasięg w budynku : max. 40 m
Zasięg na zewnątrz : max. 100 m
Częstotliwość operacyjna : 868.42 MHz

<b>ZASILANIE</b>
Napięcie znamionowe : 3 V
Typ baterii : 2 x 1.5 V Alkaliczne, AAA, klasa III

czarny  
czarny  
czarny  
czarny