



Z-Wave i Z-Wave Plus są zarejestrowanymi znakami towarowymi Sigma Designs i jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Pakiet startowy Smart-Home "Kamera"

Kompletny pakiet z jednostką centralną (Zentraleinheit 2) Smart-Home wraz z odpowiednimi komponentami do dla monitoringu.

EAN	Kolor	Nr art.
4019588531604	biały	9531/0060

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1x Jednostka centralna (Zentraleinheit 2), 1x Kamera zewnętrzna, 1x Kamera wewnętrzna

Kamera wewnętrzna 1

DOSTĘPNE MODELE	RTPS : Tak	Czujnik : RGB CMOS
EAN : 4019588095120	IEEE 802.11b : Tak	Rozdzielczość : 2
Kolor : biały/czarny	DDNS : Tak	Czułość na światło : 0
Nr art. : 0000/9512	IEEE 802.11n : Tak	KOMPATYBILNE FORMATY I KODEKI
Waga (z opakowaniem) : 498	FPT : Tak	Lustrzane odbicie : Tak
Waga (urządzenie) : 270	2,4 GHz : Tak	VGA (640 x 480) : Tak
Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 12,5 x 9 x 9	UPnP : Tak	Obrót : Tak
Wymiary kartonu : 16 x 17,5 x 9,5	HTTP : Tak	Kolejność obrazów : 1 ... 30
POBÓR PRĄDU	SMTP : Tak	QVGA (320 x 180) : Tak
Praca : 4,2	WEP : Tak	QVGA (320 x 240) : Tak
OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI	WPA2 : Tak	1080p (1920 x 1080) : Tak
Kodeki video : H.264, MJPEG	IPv4 : Tak	720p (1280 x 720) : Tak
POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA	IEEE 802.11g : Tak	VGA (640 x 360) : Tak
Karta MicroSD : 1	HTTPS : Tak	
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak	TCP/IP : Tak	
Wejście DC : 1 (5 V)	100Base-T : Tak	
SIEĆ & KOMUNIKACJA	ŚRODOWISKO PRACY	
WPA : Tak	Temperatura otoczenia : -10 ... 55	
DHCP : Tak	Wilgotność powietrza : 10 ... 80	
UDP : Tak	Klasa IP : IP20	
10Base-T : Tak	KAMERA PRZEDNIA	

OBIEKTYW	REFLEKTOR	Napięcie znamionowe : 230
Ostona : F2,4	Typ : IR LED	Częstotliwość : 50
Kąt otwarcia h/v : 95°/110°	Długość fali : 850	
Kąt nachylenia : 120	Liczba : 1	
Zakres obrotu : 350	Zasięg : 8 metr	
Typ : Interfejs M12	Tryb pracy : Auto/Ręcznie	
Ogniskowa : 2,8	ZASILANIE	
	Zasilacz sieciowy : zewnętrzny DC 5 V / 2 A	

Jednostka centralna 2

DOSTĘPNE MODELE	Smartfon : Tak	POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE
EAN : 4019588095311	POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA	Transmisja bezprzewodowa : Z-Wave Plus
Kolor : srebrny	Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak	Zasięg w budynku : max. 30 metr
Nr art. : 0000/9531	Wejście DC : 1	Częstotliwość operacyjna : 868,42
Waga (z opakowaniem) : 716	USB : 2	ZASILANIE
Waga (urządzenie) : 314	Karty SD : Tak	Napięcie znamionowe : 230
Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 21 x 4 x 12,5	ŚRODOWISKO PRACY	Częstotliwość : 50
Wymiary kartonu : 29 x 7,7 x 16,5	Temperatura otoczenia : 5 ... 35	Moc znamionowa : 3
OBŚŁUGA	Wilgotność powietrza : 10 ... 75	Zasilacz sieciowy : zewnętrzny
Centralna jednostka Smart-Home : Tak	SIEĆ & KOMUNIKACJA	
MOŻLIWE WYKORZYSTANIE	Bluetooth : Tak 4.1 LE	
Tablet : Tak	WLAN : Tak (802.11ac)	

Kamera zewn?trzna 1

DOSTĘPNE MODELE	2,4 GHz : Tak	CBR : Tak
EAN : 4019588095014	IPv4 : Tak	Kontrast : Tak
Kolor : srebrny	IEEE 802.11n : Tak	QVGA (320 x 240) : Tak
Nr art. : 0000/9501	IEEE 802.11b : Tak	Obrót : Tak
Waga (urządzenie) : 366	RTPS : Tak	Lustrzane odbicie : Tak
Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 26 x 7 x 6,6	10Base-T : Tak	1080p (1920 x 1080) : Tak
Wymiary kartonu : 20 x 14 x 9	ŚRODOWISKO PRACY	OBIEKTYW
POBÓR PRĄDU	Temperatura otoczenia : -10 ... 60	Kąt otwarcia h/v : 106°/118°
Praca : 5	Wilgotność powietrza : 10 ... 80	Kąt nachylenia : 0
OBŚŁUGIWANE FORMATY I KODEKI	Klasa IP : IP66	Ostona : F1.2
Kodeki video : H.264, MJPEG	KAMERA PRZEDNIA	Ogniskowa : 2,8
SIEĆ & KOMUNIKACJA	Czujnik : RGB CMOS	Typ : Soczewka szklana
100Base-T : Tak	Rozdzielczość : 2	Zakres obrotu : 0
HTTP : Tak	Czułość na światło : 0	REFLEKTOR
FPT : Tak	KOMPATYBILNE FORMATY I KODEKI	Typ : IR LED
SMTP : Tak	Kolejność obrazów : 1 ... 30	Długość fali : 850
DHCP : Tak	720p(1280 x 720) : Tak	Liczba : 30
UDP : Tak	VBR : Tak	Zasięg : 20 metr
IEEE 802.11g : Tak	Barwa : Tak	Tryb pracy : Auto/Ręczny
HTTPS : Tak	Ostrość : Tak	ZASILANIE
DDNS : Tak	Jasność : Tak	Zasilacz sieciowy : zewnętrzny DC 12 V / 1 A
TCP/IP : Tak	VGA (640 x 480) : Tak	Napięcie znamionowe : 230
UPnP : Tak	Nasycenie koloru : Tak	Częstotliwość : 50

czarny
czarny
czarny