



Universal-SCR 4+4 LNB

Jednokablowy LNB z 4 wejściami Legacy

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588083882	czarny	0000/8388	282	250	5,4 x 5,4 x 12,4	11 x 13,3 x 6

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Można podłączyć 4 odbiorniki z obsługą SCR

Można podłączyć 4 odbiorniki do wyjść Legacy

Protokół SCR zgodnie z EN 50494

Złącza F

Uchwyt \varnothing 40 mm

Odporny na zakłócenia LTE

WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

Częstotliwość wyjściowa : 950 ... 2.150

Liczba kanałów wyjściowych : 4

Częstotliwość kanałów wyjściowych : 1284, 1400, 1516, 1632

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : typ. 0,7

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -40 ... 70

Wilgotność powietrza : 10 ... 95

LNB KONTROLA

Wertykalnie : 11,5 ... 15,5

Horyzontalnie : 16 ... 19

Przełącznik band : 22

DiSEqC : EN50494

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,6

Akuratność : ± 1

Dryf temperatury : ± 2

Hałas fazy : -83 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Wyjście : 5 ; 1x SCR, 4x Legacy

Typ złącza : F

Średnica mocowania : 40 mm

Wzmocnienie : 57

Impedancja : 75

ZASILANIE

Pobór prądu : 250

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Universal-SCR 4+4 LNB