



## Universal-Octo-LNB

Cyfrowy LNB z 8 wyjściami Legacy

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588083981	czarny	0000/8398	302	266	5.70 x 10.90 x 13.40	11.50 x 14.00 x 6.40

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Dla 8 użytkowników

Uchwyt  $\varnothing$  40 mm

Złącza F

LTE-Störsicher

### WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : typ. 1

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1950

Górny zakres częstotliwości : 1100 ... 2150

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

### ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -40 ... 70

Wilgotność powietrza : 10 ... 95

### LNB KONTROLA

Wertykalnie : 11,5 ... 14,5

Horyzontalnie : 16 ... 19

Przełącznik band : 22

### OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,6

Akuratność :  $\pm$  1

Dryf temperatury :  $\pm$  2.5

Hałas fazy : -83 @10kHz

### DANE TECHNICZNE

Wyjście : 8

Impedancja : 75

Średnica mocowania : 40 mm

Typ złącza : F

Wzmocnienie : 58 ... 65

### ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów : 1

Liczba użytkowników : 8

### ZASILANIE

Pobór prądu : 210

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Universal-Octo-LNB