



PHOENIX CE UHD Single

Konwerter do instalacji satelitarnych z jednym odbiornikiem.

EAN	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588076914	0000/7691	100 g	68 g	6.00 x 10.50 x 6.00 cm	6.00 x 12.00 x 6.00 cm

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Najwyższej klasy wydajność odbioru sygnałów HD i UHD

Prosty i szybki montaż

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : 0.3 dB

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1950 MHz

Górny zakres częstotliwości : 1100 ... 2150 MHz

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7 GHz

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75 GHz

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 90 %

Temperatura otoczenia : -30 ... 70 °C

LNB KONTROLA

Wertykalny : 10.5 ... 14 V

Horyzontalnie : 16 ... 19 V

Przetłacznik band : 22 kHz

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75 GHz

Górny zakres częstotliwości : 10,6 GHz

DANE TECHNICZNE

Wyjście : 1

Impedancja : 75 Ω

Średnica mocowania : 40 mm

Wzmocnienie : 60 dB

Typ złącza : Złącze F

ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 10.5 ... 19 V

Pobór prądu : max. 80 mA