



## SKYRIDER DOME Single

Kompaktowa, mobilna antena cyfrowej telewizji satelitarnej z pojedynczym konwerterem LNB.

EAN	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588145801	0145/1580	7.3 kg	4.7 kg	45.00 x 41.00 x 45.00 cm	47.70 x 47.70 x 45.10 cm

### OBSŁUGA

Czas wyszukiwania satelitów : do 180 s (typowy)

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 - 1950 MHz

Górny zakres częstotliwości : 1100 - 2150 MHz

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10.7 - 11.7 GHz

Górny zakres częstotliwości : 11.7 - 12.75 GHz

### LNB KONTROLA

DiSEqC : 1.0 / 1.1

Wertykalnie : 10.5 ~ 14.5 V

Horyzontalnie : 15.5 ~ 21 V

### ŚRODOWISKO PRACY

Klasa IP : X 6

Temperatura otoczenia : -20 ... 60 °C

### OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9.75 GHz

Górny zakres częstotliwości : 10.6 GHz

### DANE TECHNICZNE

Wyjście : 1

F/D : 0.23

G/T : 9.7 dB/K

Zysk : 31 dBi

Typ złącza : Gniazdo F

### ODPOWIEDNI DO

Liczba użytkowników : 1

Liczba pozycji satelitów : 4

### ZASILANIE

Napięcie znamionowe : DC 12 ... 24 V

Pobór prądu : 170 mA (LNB)

Moc znamionowa : 18 W / 1,5 A max.

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

SKYRIDER Dome, instrukcja obsługi, sterownik 200x30x145mm (SzxWxD), pilot zdalnego sterowania, 2x kabel SAT typu F (10m + 1m), kabel adaptera 12 V (5m)