



SKYRIDER DOME Single

Kompaktowa, mobilna antena cyfrowej telewizji satelitarnej z pojedynczym konwerterem LNB.

EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588145801	0145/1580	7,3	4,7	45 x 41 x 45	47,7 x 47,7 x 45,1

OBSŁUGA

Czas wyszukiwania satelitów : do 180 (typowy)

POBÓR PRĄDU

Praca : 30 max. (podczas wyszukiwania satelitarnego)

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 - 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 - 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 - 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 - 12,75

LNB KONTROLA

DiSEqC : 1.0 / 1.1

Wertykalny : 10,5 ~ 14,5

Horyzontalnie : 15,5 ~ 21

ŚRODOWISKO PRACY

Klasa IP : X 6

Temperatura otoczenia : -20 ... 60

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,6

DANE TECHNICZNE

Wyjście : 1

F/D : 0,23

G/T : 9,7

Zysk : 31

Typ złącza : Gniazdo F

ODPOWIEDNI DO

Liczba użytkowników : 1

Liczba pozycji satelitów : 4

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : DC 12 ... 24

Pobór prądu : 170 (LNB)

Moc znamionowa : 18 / 1,5 A max.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

SKYRIDER Dome, instrukcja obsługi, sterownik 200x30x145mm SzxWxD, pilot zdalnego sterowania, 2x kabel SAT typu F (10m + 1m), kabel adaptera 12 V (5m)