



SKYRIDER DOME Single

Kompaktowa, mobilna antena cyfrowej telewizji satelitarnej z pojedynczym konwerterem LNB.

EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588145801	0145/1580	7.3	4.7	45.00 x 41.00 x 45.00	47.70 x 47.70 x 45.10

OBSŁUGA

Czas wyszukiwania satelitów : do 180 (typowy)

POBÓR PRĄDU

Praca : 30 max. (podczas wyszukiwania satelitarnego)

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 - 1950

Górny zakres częstotliwości : 1100 - 2150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10.7 - 11.7

Górny zakres częstotliwości : 11.7 - 12.75

LNB KONTROLA

DiSEqC : 1.0 / 1.1

Wertykalny : 10.5 ~ 14.5

Horyzontalnie : 15.5 ~ 21

ŚRODOWISKO PRACY

Klasa IP : X 6

Temperatura otoczenia : -20 ... 60

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9.75

Górny zakres częstotliwości : 10.6

DANE TECHNICZNE

Wyjście : 1

F/D : 0.23

G/T : 9.7

Zysk : 31

Typ złącza : Gniazdo F

ODPOWIEDNI DO

Liczba użytkowników : 1

Liczba pozycji satelitów : 4

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : DC 12 ... 24

Pobór prądu : 170 (LNB)

Moc znamionowa : 18 / 1,5 A max.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

SKYRIDER Dome, instrukcja obsługi, sterownik 200x30x145mm SzxWxD, pilot zdalnego sterowania, 2x kabel SAT typu F (10m + 1m), kabel adaptera 12 V (5m)