



SKYRIDER 65 Single

Automatyczny system odbioru telewizji satelitarnej dla kamperów/pojazdów kempingowych

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588155824	żółty Smiley	1565/1582	20,25	13,55	67 x 18,5 x 98	98,5 x 71,8 x 42,9
4019588175822	polarny/biały	1765/1582	20,25	13,55	67 x 18,5 x 98	98,5 x 71,8 x 42,9

OBSŁUGA
Czas wyszukiwania satelitów : do 180 (typowe)
Maksymalna, dopuszczalna prędkość : 130
ZAKRES CZYSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ
Dolny zakres czystotliwości : 950 - 1.950
Górny zakres czystotliwości : 1.100 - 2.150
ŚRODOWISKO PRACY
Klasa IP : X 6
Temperatura otoczenia : -20 ... 60
OSCYLATOR LOKALNY
Dolny zakres czystotliwości : 9,75
Górny zakres czystotliwości : 10,6
POBÓR PRĄDU
Praca : 50 /4 A max. (podczas wyszukiwania satelitarnego)
WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW
Współczynnik szumów : typ. 0,7
ZAKRES CZYSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ
Dolny zakres czystotliwości : 10,7 - 11,7
Górny zakres czystotliwości : 11,7 - 12,75
LNB KONTROLA
DiSEqC : 1.0 / 1.1
Wertykalny : 10,5 ~ 14,5
Horyzontalnie : 15,5 ~ 21
DANE TECHNICZNE
Wyjście : 1
F/D : 0,6
G/T : 14,5
Zysk : 35,7
Kąt offsetu : 27 (EL 0 ~ 145° / AZ 390°)
Wzmocnienie : 55 ... 65
Skew : -90 bis 90

Typ złącza : Gniazdo F
ODPOWIEDNI DO
Liczba użytkowników : 1
Liczba pozycji satelitów : 10
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Materiał : Aluminium/tworzywo sztuczne/metal
Kolor * : biały
WYMIARY / WAGA
Wysokość urządzenia (złożonego) : 175
Wysokość urządzenia (rozłożonego) : 980
ZASILANIE
Napięcie znamionowe : DC 12
Pobór prądu : 170 (LNB)
Moc znamionowa : 50 / 4,2 A max.
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Automatyczna jednostka sterowania urządzenia SKYRIDER 65, SATMAN 65, konwerter LNB, instrukcja montażu, sterownik (200x30x145mm SzwXG), pilot, płyta montażowa (Ø41cm), przewód zasilający (7m) 2x kabel TV-SAT (typu F 7m + 3m), uszczelka dachowa (150x59x98mm SzwXG; Ø25mm), śruby.

Testurteil(e) SKYRIDER 65 Single



Note: gut (90,8 %)
SATVISION 04/20



Camping-Tipp
SATVISION 04/20

* czarny