



SKYRIDER 65 Single

Automatyczny system odbioru telewizji satelitarnej dla kamperów/pojazdów kempingowych

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588155824	żółty Smiley	1565/1582	20.25 kg	13.55 kg	67.00 x 18.50 x 98.00 cm	98.50 x 71.80 x 42.90 cm
4019588175822	polarny biały	1765/1582	20.25 kg	13.55 kg	67.00 x 18.50 x 98.00 cm	98.50 x 71.80 x 42.90 cm

OBSŁUGA
Czas wyszukiwania satelitów : do 180 s (typowe)
Maksymalna, dopuszczalna prędkość : 130 km/h
WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW
Współczynnik szumów : typ. 0.7 dB
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ
Dolny zakres częstotliwości : 950 - 1950 MHz
Górny zakres częstotliwości : 1100 - 2150 MHz
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ
Dolny zakres częstotliwości : 10.7 - 11.7 GHz
Górny zakres częstotliwości : 11.7 - 12.75 GHz
LNB KONTROLA
DiSEqC : 1.0 / 1.1
Wertrykalny : 10.5 ~ 14.5 V
Horyzontalnie : 15.5 ~ 21 V
ŚRODOWISKO PRACY
Klasa IP : X 6
Temperatura otoczenia : -20 ... 60 °C
OSCYLATOR LOKALNY
Dolny zakres częstotliwości : 9.75 GHz
Górny zakres częstotliwości : 10.6 GHz
DANE TECHNICZNE
Wyjście : 1
F/D : 0.6
G/T : 14.5 dB/K
Kąt offsetu : 27 ° (EL 0 ~ 145° / AZ 390°)
Zysk : 35.7 dBi
Wzmocnienie : 55 ... 65 dB
Typ złącza : Gniazdo F

Skew : -90 bis 90 °
ODPOWIEDNI DO
Liczba pozycji satelitów : 10
Liczba użytkowników : 1
WYMIARY / WAGA
Wysokość urządzenia (złożonego) : 175 mm
Wysokość urządzenia (rozłożonego) : 980 mm
ZASILANIE
Napięcie znamionowe : DC 12 V
Pobór prądu : 170 mA (LNB)
Moc znamionowa : 50 W / 4,2 A max.
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Automatyczna jednostka sterowania urządzenia SKYRIDER 65, SATMAN 65, konwerter LNB, instrukcja montażu, sterownik (200x30x145mm SxWxG), pilot, płyta montażowa (Ø41cm), przewód zasilający (7m) 2x kabel TV-SAT (typu F 7m + 3m), uszczelka dachowa (150x59x98mm SxWxG; Ø25mm), śruby.

Testurteil(e) SKYRIDER 65 Single



Note: gut (90,8 %)
SATVISION 04/20



Camping-Tipp
SATVISION 04/20