



SKYRIDER 65 Twin

Automatyczny system odbioru telewizji satelitarnej dla kamperów/pojazdów kempingowych

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588255821	żółty Smiley	2565/1582	20.25	13.55	67.00 x 18.50 x 98.00	98.50 x 71.80 x 42.90
4019588275829	polarny biały	2765/1582	20.25	13.55	67.00 x 18.50 x 98.00	98.50 x 71.80 x 42.90

OBSŁUGA	Wzmocnienie : 55 ... 65
Maksymalna, dopuszczalna prędkość : 130	Typ złącza : Gniazdo F
Czas wyszukiwania satelitów : do 180 (typowy)	ODPOWIEDNI DO
ZAKRES CZYSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ	Liczba pozycji satelitów : 10
Dolny zakres czystotliwości : 950 - 1950	Liczba użytkowników : 2
Górny zakres czystotliwości : 1100 - 2150	WYMIARY / WAGA
ŚRODOWISKO PRACY	Wysokość urządzenia (złożonego) : 175
Klasa IP : X 6	Wysokość urządzenia (rozłożonego) : 980
Temperatura otoczenia : -20 ... 60	ZASILANIE
OSCYLATOR LOKALNY	Napięcie znamionowe : DC 12
Dolny zakres czystotliwości : 9.75	Pobór prądu : 170 (LNB)
Górny zakres czystotliwości : 10.6	Moc znamionowa : 50 / 4,2 A max.
POBÓR PRĄDU	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Praca : 50 / 4 A max. (podczas wyszukiwania satelitarne)	Automatyczna jednostka sterowania urządzenia SKYRIDER 65, SATMAN 65, podwójny konwerter LNB, instrukcja montażu, sterownik (200x30x145mm SzxWxG), pilot, płyta montażowa (Ø41cm), przewód zasilający (7m) 3x kabel TV-SAT (typu F 2x 7m + 3m), uszczelka dachowa (150x59x98mm SzxWxG; Ø25mm), śruby.
WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW	
Współczynnik szumów : typ. 0.7	
ZAKRES CZYSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ	
Dolny zakres czystotliwości : 10.7 - 11.7	
Górny zakres czystotliwości : 11.7 - 12.75	
LNB KONTROLA	
DiSEqC : 1.0 / 1.1	
Wertykalny : 10.5 ~ 14.5	
Horyzontalnie : 15.5 ~ 21	
DANE TECHNICZNE	
Wyjście : 2	
F/D : 0.6	
G/T : 14.5	
Zysk : 35.7	
Kąt offsetu : 27 (EL 0 ~ 145° / AZ 390°)	

Testurteil(e) SKYRIDER 65 Twin



Camping-Tipp
SATVISION 04/20



Testnote: gut (90,8 %)
SATVISION 04/20