



SKYRIDER 65 Twin

Automatyczny system odbioru telewizji satelitarnej dla kamperów/pojazdów kempingowych

| EAN | Kolor | Nr art. | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|---------------|---------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| 4019588275829 | polarny/biały | 2765/1582 | 20,25 | 13,55 | 67 x 18,5 x 98 | 98,5 x 71,8 x 42,9 |

| | |
|--|--|
| OBSŁUGA | Liczba pozycji satelitów : 10 |
| Czas wyszukiwania satelitów : do 180 (typowy) | Liczba użytkowników : 2 |
| Maksymalna, dopuszczalna prędkość : 130 | OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA |
| ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJĄCOWEJ | Materiał : Tworzywo sztuczne |
| Dolny zakres częstotliwości : 950 - 1.950 | Kolor *: biały |
| Górny zakres częstotliwości : 1.100 - 2.150 | WYMIARY / WAGA |
| ŚRODOWISKO PRACY | Wysokość urządzenia (złożonego) : 175 |
| Klasa IP : X 6 | Wysokość urządzenia (rozłożonego) : 980 |
| Temperatura otoczenia : -20 ... 60 | ZASILANIE |
| OSCYLATOR LOKALNY | Napięcie znamionowe : DC 12 |
| Dolny zakres częstotliwości : 9,75 | Pobór prądu : 170 (LNB) |
| Górny zakres częstotliwości : 10,6 | Moc znamionowa : 50 / 4,2 A max. |
| POBÓR PRĄDU | ZAWARTOŚĆ ZESTAWU |
| Praca : 50 / 4 A max. (podczas wyszukiwania satelitarnego) | Automatyczna jednostka sterowania urządzenia SKYRIDER 65, SATMAN 65, podwójny konwerter LNB, instrukcja montażu, sterownik (200x30x145mm SzxWxG), pilot, płyta montażowa (Ø41cm), przewód zasilający (7m) 3x kabel TV-SAT (typu F 2x 7m + 3m), uszczelka dachowa (150x59x98mm SzxWxG; Ø25mm), śruby. |
| WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW | |
| Współczynnik szumów : typ. 0,7 | |
| ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ | |
| Dolny zakres częstotliwości : 10,7 - 11,7 | |
| Górny zakres częstotliwości : 11,7 - 12,75 | |
| LNB KONTROLA | |
| DiSEqC : 1.0 / 1.1 | |
| Wertykalnie : 10,5 ~ 14,5 | |
| Horyzontalnie : 15,5 ~ 21 | |
| DANE TECHNICZNE | |
| Wyjście : 2 | |
| F/D : 0,6 | |
| G/T : 14,5 | |
| Zysk : 35,7 | |
| Kąt offsetu : 27 (EL 0 ~ 145° / AZ 390°) | |
| Wzmocnienie : 55 ... 65 | |
| Typ złącza : Gniazdo F | |
| ODPOWIEDNI DO | |

* czarny