



DIGIDISH 33 aluminiowa antena, Universal-V/H-LNB

Wysokiej klasy antena DigiDish 33 wykonana z aluminium, charakteryzuje się dużą mocą odbioru i zajmuje bardzo mało miejsca

EAN	Numer Artykułu	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588332942	1033/2194	beżowy	2.7	1.9	33.00 x 35.00	40.50 x 39.50 x 22.00
4019588333291	1333/2194	szary/kamienny	2.7	1.9	33.00 x 35.00	40.50 x 39.50 x 22.00
4019588341944	1433/2194	ceglasty	2.7	1.9	33.00 x 35.00	40.50 x 39.50 x 22.00
4019588533943	1533/2194	żółty/smiley	2.7	1.9	33.00 x 35.00	40.50 x 39.50 x 22.00

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Nur 33 cm klein

Geeignet für 1 oder 2 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

Optimal für Boden- und Wandmontage

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0.7 max.

Górny zakres częstotliwości : 0.7 max.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJĄCOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 - 1950

Górny zakres częstotliwości : 1100 - 2150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10.7 ... 11.7

Górny zakres częstotliwości : 11.7 ... 12.75

LNB KONTROLA

Wertykalnie : 11,5 - 14

Horyzontalnie : 16 - 19

Przełącznik band : 22

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9.75

Górny zakres częstotliwości : 10.7

DANE TECHNICZNE

Wymiar nominalny : 0.33 metr

F/D : 0.6

Kąt offsetu : 30

Zysk : 30 @11,3 GHz

Średnica mocowania : 40 mm

ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów : 1

Liczba użytkowników : 1

ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 11.5 ... 19

Pobór prądu : max. 190

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna 33 cm, mocowanie AZ/EL, konwerter LNB, uchwyt ścienny, śruby, imbus, instrukcja montażu

Universal Single-LNB

DOSTĘPNE MODELE	ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ	Wyjście : 1
EAN : 4019588178946	Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7	Typ złącza : F-Buchse
Kolor : szary	Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75	Średnica mocowania : 40 mm
Numer Artykułu : 0017/8194	ŚRODOWISKO PRACY	Wzmocnienie : 50 ... 65
Waga (z opakowaniem) : 200	Wilgotność powietrza : 10 ... 90	Impedancja : 75
Waga (urządzenie) : 120	Temperatura otoczenia : -30 ... 60	ODPOWIEDNI DO
Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 5.80 x 5.80 x 11.30	LNB KONTROLA	Liczba użytkowników : 1
Wymiary kartonu : 6.50 x 6.50 x 12.00	Wertykalny : 11.5 ... 14	Liczba pozycji satelitów : 1
WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW	Horizontalnie : 16 ... 19	ZASILANIE
Współczynnik szumów : 0.7	Przełącznik band : 22	Zasilanie konwertera : 11.5 ... 19
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ	OSCYLATOR LOKALNY	Pobór prądu : max. 190
Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1950	Dolny zakres częstotliwości : 9,75	
Górny zakres częstotliwości : 1100 ... 2150	Górny zakres częstotliwości : 10,6	
	DANE TECHNICZNE	

Testurteil(e) DIGIDISH 33 aluminiowa antena, Universal-V/H-LNB



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)

czarny