



## DIGIDISH 33 aluminiowa antena, Universal-Twin-LNB

Wysokiej klasy antena DigiDish 33 wykonana z aluminium, charakteryzuje się dużą mocą odbioru i zajmuje bardzo mało miejsca

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588033283	1033/2882	beżowy	2,8	2	33 x 35	40,5 x 39,5 x 22
4019588333284	1333/2882	szary/kamienny	2,8	2	33 x 35	40,5 x 39,5 x 22
4019588348820	1433/2882	ceglasty	2,8	2	33 x 35	40,5 x 39,5 x 22
4019588533820	1533/2882	żółty/smiley	2,8	2	33 x 35	40,5 x 39,5 x 22

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Nur 33 cm klein

1 oder 2 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

Optimal für Boden- und Wandmontage

#### WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0,7 max.

Górny zakres częstotliwości : 0,7 max.

#### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJĄCOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 - 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 - 2.150

#### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

#### LNB KONTROLA

Wertykalnie : 11,5 - 14

Horyzontalnie : 16 - 19

Przełącznik band : 22

#### OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,7

#### DANE TECHNICZNE

Wymiar nominalny : 0,33 metr

F/D : 0,6

Kąt offsetu : 30

Zysk : 30 @11,3 GHz

Średnica mocowania : 40 mm

#### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Materiał : Aluminium

Wytrzymałość materiału : 1

Powłoka : Obustronnie malowana proszkowo

Mocowanie ściennie w zestawie : Tak

#### ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 11,5 ... 19

Pobór prądu : max. 190

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna 33 cm, mocowanie AZ/EL, konwerter LNB, uchwyt ścienny, śruby, imbus, instrukcja montażu

## Universal-Twin-LNB

<b>DOSTĘPNE MODELE</b>	<b>ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WEJ?CIOWEJ</b>	Dryf temperatury : $\pm 3$
EAN : 4019588788824	Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 10,7 ... 11,7	Hałas fazy : -75 @10kHz
Kolor : szary	Górny zakres cz?stotliwo?ci : 11,7 ... 12,75	<b>DANE TECHNICZNE</b>
Nr art. : 0007/8882	<b>ŚRODOWISKO PRACY</b>	Wyjście : 2
Waga (z opakowaniem) : 340	Wilgotność powietrza : 10 ... 90	Typ złącza : F-Buchse
Waga (urządzenie) : 300	Temperatura otoczenia : -30 ... 60	Wzmocnienie : 52 ... 65
Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 10,1 x 7 x 12,5	<b>LNB KONTROLA</b>	Impedancja : 75
Wymiary kartonu : 7,5 x 11,5 x 13	Wertykalny : 11,5 ... 14	Średnica mocowania : 40 mm
<b>WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW</b>	Horizontalnie : 16 ... 19	<b>ZASILANIE</b>
Współczynnik szumów : 0,8	Przełącznik band : 22	Zasilanie konwertera : 11,5 ... 19
<b>ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WYJ?CIOWEJ</b>	<b>OSCYLATOR LOKALNY</b>	Pobór prądu : max. 190
Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 950 ... 1.950	Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 9,75	
Górny zakres cz?stotliwo?ci : 1.100 ... 2.150	Górny zakres cz?stotliwo?ci : 10,6	
	Akuratność : $\pm 1$	

## Testurteil(e) DIGIDISH 33 aluminiowa antena, Universal-Twin-LNB



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)

czarny