



## SATMAN 33, UNYSAT Super V/H-LNB

Aluminiowa antena satelitarna 33 cm z UNYSAT Super LNB.

| EAN           | Kolor          | Nr art.   | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu  |
|---------------|----------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| 4019588309807 | beżowy         | 1033/9800 | 2,8                  | 2                 | 33 x 35                          | 40,5 x 39,5 x 22 |
| 4019588309838 | szary/kamienny | 1333/9800 | 2,8                  | 2                 | 33 x 35                          | 40,5 x 39,5 x 22 |
| 4019588439801 | ceglasty       | 1433/9800 | 2,8                  | 2                 | 33 x 35                          | 40,5 x 39,5 x 22 |
| 4019588739802 | biały/polarny  | 1733/9800 | 2,8                  | 2                 | 33 x 35                          | 40,5 x 39,5 x 22 |
| 4019588539808 | żółty/smiley   | 1533/9800 | 2,8                  | 2                 | 33 x 35                          | 40,5 x 39,5 x 22 |

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Spiegel nur 33 cm klein aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)

1 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

Auch optimal für Boden- und Wandmontage

LNB mit Wetterschutzgehäuse

Niewielki rozmiar - zaledwie 33 cm.

1 lub 2 użytkowników

1 pozycja satelitarna (np. HOTBIRD)

Doskonała do zamontowania na balkonie. Idealna do miasta.

Optymalna do zamontowania do ściany lub komina Twojego domu.

Elegancka, wodoodporna obudowa w zestawie.

### WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0,6 max.

Górny zakres częstotliwości : 0,6 max.

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJĄCOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 - 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 - 2.150

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

### LNB KONTROLA

Wertykalny : 11,5 - 14

Horyzontalnie : 16 - 19

Przełącznik band : 22

### OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,7

### DANE TECHNICZNE

F/D : 0,6

Zysk : 30 @11,3 GHz

Kąt offsetu : 30

Średnica mocowania : dla konwerterów UNYSAT-Universal-LNB

| OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA                                                | ZASILANIE                          | ZAWARTOŚĆ ZESTAWU                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał : Aluminium                                                  | Zasilanie konwertera : 11,5 ... 19 | Antena satelitarna 33 cm, mocowanie AZ/EL, konwerter LNB, uchwyt ścienny, śruby, imbus, instrukcja montażu |
| Zalety : Niewielki rozmiar - zaledwie 33 cm.                          | Pobór prądu : max. 190             |                                                                                                            |
| Zalety : 1 lub 2 użytkowników                                         |                                    |                                                                                                            |
| Zalety : 1 pozycja satelitarna (np. HOTBIRD)                          |                                    |                                                                                                            |
| Zalety : Doskonała do zamontowania na balkonie. Idealna do miasta.    |                                    |                                                                                                            |
| Zalety : Optymalna do zamontowania do ściany lub komina Twojego domu. |                                    |                                                                                                            |
| Zalety : Elegancka, wodoodporna obudowa w zestawie.                   |                                    |                                                                                                            |
| Wytrzymałość materiału : 1                                            |                                    |                                                                                                            |
| Powłoka : Obustronnie malowana proszkowo                              |                                    |                                                                                                            |