



SATMAN 33, UNYSAT Twin-LNB

Aluminiowa antena satelitarna 33 cm z UNYSAT Twin LNB.

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588309821	beige	1033/9882	3	2.2	33.00 x 35.00	40.50 x 39.50 x 22.00
4019588339828	schiefergrau	1333/9882	3	2.2	33.00 x 35.00	40.50 x 39.50 x 22.00
4019588439825	ziegelrot	1433/9882	3	2.2	33.00 x 35.00	40.50 x 39.50 x 22.00
4019588739826	polarweiß	1733/9882	3	2.2	33.00 x 35.00	40.50 x 39.50 x 22.00
4019588359826	gelb mit Smiley	1533/9882	3	2.2	33.00 x 35.00	40.50 x 39.50 x 22.00

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Nur 33 cm klein

1 oder 2 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

Optimal für Boden- und Wandmontage

Inklusive Wetterschutzgehäuse

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0.6 max.

Górny zakres częstotliwości : 0.6 max.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJĄCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 - 1950

Górny zakres częstotliwości : 1100 - 2150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10.7 ... 11.7

Górny zakres częstotliwości : 11.7 ... 12.75

LNB KONTROLA

Wertykalnie : 11,5 - 14

Horyzontalnie : 16 - 19

Przełącznik band : 22

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9.75

Górny zakres częstotliwości : 10.7

DANE TECHNICZNE

Wymiar nominalny : 0.33 metr

F/D : 0.6

Zysk : 30 @11,3 GHz

Kąt offsetu : 30

Średnica mocowania : dla konwerterów UNYSAT-Universal-LNB

ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów : 1

Liczba użytkowników : 2

ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 11.5 ... 19

Pobór prądu : max. 190

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna 33 cm, mocowanie
AZ/EL, konwerter LNB, uchwyt ścienny,
śruby, imbus, instrukcja montażu

Testurteil(e) SATMAN 33, UNYSAT Twin-LNB



Zweiter Platz in der
Kategorie Sat-Anlagen bei
der Leserwahl zum König-
Kunde-Award 2014
(Camping, Cars & Caravans)