



DIGIDISH 45 aluminiowa antena z Universal V/H LNB

Antena satelitarna 45 cm, wykonana z aluminium z Single LNB.

EAN	Numer Artykułu	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588458949	1045/8194	beżowy	3.5 kg	2.7 kg	45.00 x 48.00 cm	51.00 x 51.00 x 23.00 cm
4019588453944	1345/8194	grafitowy	3.5 kg	2.7 kg	45.00 x 48.00 cm	51.00 x 51.00 x 23.00 cm
4019588441941	1445/8194	ceglasty/czerwony	3.5 kg	2.7 kg	45.00 x 48.00 cm	51.00 x 51.00 x 23.00 cm
4019588471948	1745/8194	biały/polarny			45.00 x 48.00 cm	51.00 x 51.00 x 23.00 cm
4019588548190	1545/8194	żółty/smiley	3.5 kg	2.7 kg		

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Zaledwie 45 cm

1 lub 2 użytkowników

1 pozycja satelitarna (np. HOTBIRD)

Doskonała do montażu na balkonie / idealna do miasta

Optymalna do montażu do ściany, komina czy dachu

Dostępna również w zestawie z dekoderem

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości: 0.7 dB max.

Górny zakres częstotliwości: 0.7 dB max.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJĄCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 950 - 1950 MHz

Górny zakres częstotliwości: 1100 - 2150 MHz

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 10.7 ... 11.7 GHz

Górny zakres częstotliwości: 11.7 ... 12.75 GHz

LNB KONTROLA

Wertykalny: 11,5 - 14 V

Horyzontalny: 16 - 19 V

Przełącznik band: 22 kHz

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości: 9.75 GHz

Górny zakres częstotliwości: 10.7 GHz

DANE TECHNICZNE

Wymiar nominalny: 0.45 m

F/D: 0.6

Zysk: 32.2 dBi @11,3 GHz

Kąt offsetu: 30 °

Średnica mocowania: 40 mm

ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów: 1

Liczba użytkowników: 1

ZASILANIE

Zasilanie konwertera: 11.5 ... 19 V

Pobór prądu: max. 190 mA

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna 45 cm, mocowanie AZ/EL, konwerter LNB, uchwyt ścienny, śruby, imbus, instrukcja montażu

Testurteil(e) DIGIDISH 45 aluminiowa antena z Universal V/H LNB



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)