



DIGIDISH 45 aluminiowa antena z Universal V/H LNB

Antena satelitarna 45 cm, wykonana z aluminium z Single LNB.

| EAN | Nr art. | Kolor | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|---------------|-----------|---------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| 4019588458949 | 1045/8194 | beżowy | 3,5 | 2,7 | 45 x 48 | 51 x 51 x 23 |
| 4019588471948 | 1745/8194 | biały/polarny | | | 45 x 48 | 51 x 51 x 23 |

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Nur 45 cm klein

1 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

Optimal für Boden- und Wandmontage

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0,7 max.

Górny zakres częstotliwości : 0,7 max.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 - 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 - 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

LNB KONTROLA

Wertykalny : 11,5 - 14

Horyzontalnie : 16 - 19

Przełącznik band : 22

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,7

DANE TECHNICZNE

F/D : 0,6

Kąt offsetu : 30

Zysk : 32,2 @11,3 GHz

Średnica mocowania : 40 mm

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Materiał : Aluminium

Wytrzymałość materiału : 1

Powłoka : Obustronnie malowana proszkowo

Mocowanie ściennie w zestawie : Tak

ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 11,5 ... 19

Pobór prądu : max. 190

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna 45 cm, mocowanie AZ/EL, konwerter LNB, uchwyt ścienny, śruby, imbus, instrukcja montażu

Universal Single-LNB

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| DOSTĘPNE MODELE | Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150 | Górny zakres częstotliwości : 10,6 |
| EAN : 4019588178946 | ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ | DANE TECHNICZNE |
| Kolor : szary | Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7 | Wyjście : 1 |
| Nr art. : 0017/8194 | Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75 | Impedancja : 75 |
| Waga (z opakowaniem) : 200 | ŚRODOWISKO PRACY | Średnica mocowania : 40 mm |
| Waga (urządzenie) : 120 | Wilgotność powietrza : 10 ... 90 | Wzmocnienie : 50 ... 65 |
| Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 5,8 x 5,8 x 11,3 | Temperatura otoczenia : -30 ... 60 | Typ złącza : F-Buchse |
| Wymiary kartonu : 6,5 x 6,5 x 12 | LNB KONTROLA | ZASILANIE |
| WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW | Wertykalny : 11,5 ... 14 | Zasilanie konwertera : 11,5 ... 19 |
| Współczynnik szumów : 0,7 | Horyzontalnie : 16 ... 19 | Pobór prądu : max. 190 |
| ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ | Przetłacznik band : 22 | |
| Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950 | OSCYLATOR LOKALNY | |
| | Dolny zakres częstotliwości : 9,75 | |

czarny