



## DIGIDISH 45 aluminiowa antena z Universal V/H LNB

Antena satelitarna 45 cm, wykonana z aluminium z Single LNB.

EAN	Numer Artykułu	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588458949	1045/8194	beżowy	3.5 kg	2.7 kg	45.00 x 48.00 cm	51.00 x 51.00 x 23.00 cm
4019588471948	1745/8194	biały/polarny			45.00 x 48.00 cm	51.00 x 51.00 x 23.00 cm

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Nur 45 cm klein

1 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

Optimal für Boden- und Wandmontage

#### WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0.7 dB max.

Górny zakres częstotliwości : 0.7 dB max.

#### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJĄCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 - 1950 MHz

Górny zakres częstotliwości : 1100 - 2150 MHz

#### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10.7 ... 11.7 GHz

Górny zakres częstotliwości : 11.7 ... 12.75 GHz

#### LNB KONTROLA

Wertykalnie : 11,5 - 14 V

Horyzontalnie : 16 - 19 V

Przełącznik band : 22 kHz

#### OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9.75 GHz

Górny zakres częstotliwości : 10.7 GHz

#### DANE TECHNICZNE

Wymiar nominalny : 0.45 m

F/D : 0.6

Zysk : 32.2 dBi @11,3 GHz

Kąt offsetu : 30 °

Średnica mocowania : 40 mm

#### ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów : 1

Liczba użytkowników : 1

#### ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 11.5 ... 19 V

Pobór prądu : max. 190 mA

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna 45 cm, mocowanie AZ/EL, konwerter LNB, uchwyt ścienny, śruby, imbus, instrukcja montażu

## Universal Single-LNB

<b>DOSTĘPNE MODELE</b>	Górny zakres częstotliwości : 1100 ... 2150 MHz	Dolny zakres częstotliwości : 9,75 GHz
EAN : 4019588178946	<b>ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ</b>	Górny zakres częstotliwości : 10,6 GHz
Kolor : szary	Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7 GHz	<b>DANE TECHNICZNE</b>
Numer Artykułu : 0017/8194	Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75 GHz	Wyjście : 1
Waga (z opakowaniem) : 200 g	<b>ŚRODOWISKO PRACY</b>	Średnica mocowania : 40 mm
Waga (urządzenie) : 120 g	Temperatura otoczenia : -30 ... 60 °C	Typ złącza : F-Buchse
Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 5.80 x 5.80 x 11.30 cm	Wilgotność powietrza : 10 ... 90 %	Impedancja : 75 Ω
Wymiary kartonu : 6.50 x 6.50 x 12.00 cm	<b>LNB KONTROLA</b>	Wzmocnienie : 50 ... 65 dB
<b>WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW</b>	Wertykalny : 11.5 ... 14 V	<b>ODPOWIEDNI DO</b>
Współczynnik szumów : 0.7 dB	Horyzontalnie : 16 ... 19 V	Liczba pozycji satelitów : 1
<b>ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ</b>	Przetątnik band : 22 kHz	Liczba użytkowników : 1
Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1950 MHz	<b>OSCYLATOR LOKALNY</b>	<b>ZASILANIE</b>
		Zasilanie konwertera : 11.5 ... 19 V
		Pobór prądu : max. 190 mA

## Testurteil(e) DIGIDISH 45 aluminiowa antena z Universal V/H LNB



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)

czarny