



## DIGIDISH 45 aluminiowa antena z Universal V/H LNB

Antena satelitarna 45 cm, wykonana z aluminium z Single LNB.

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588458949	1045/8194	beżowy	3,5	2,7	45 x 48	51 x 51 x 23
4019588471948	1745/8194	biały/polarny			45 x 48	51 x 51 x 23

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Nur 45 cm klein

1 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

Optimal für Boden- und Wandmontage

### WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0,7 max.

Górny zakres częstotliwości : 0,7 max.

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 - 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 - 2.150

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

### LNB KONTROLA

Wertykalny : 11,5 - 14

Horyzontalnie : 16 - 19

Przełącznik band : 22

### OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,7

### DANE TECHNICZNE

F/D : 0,6

Zysk : 32,2 @11,3 GHz

Kąt offsetu : 30

Średnica mocowania : 40 mm

### ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 11,5 ... 19

Pobór prądu : max. 190

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna 45 cm, mocowanie AZ/EL, konwerter LNB, uchwyt ścienny, śruby, imbus, instrukcja montażu

## Universal Single-LNB

<b>DOSTĘPNE MODELE</b>	Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150	Górny zakres częstotliwości : 10,6
EAN : 4019588178946	<b>ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ</b>	<b>DANE TECHNICZNE</b>
Kolor : szary	Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7	Wyjście : 1
Nr art. : 0017/8194	Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75	Wzmocnienie : 50 ... 65
Waga (z opakowaniem) : 200	<b>ŚRODOWISKO PRACY</b>	Impedancja : 75
Waga (urządzenie) : 120	Temperatura otoczenia : -30 ... 60	Średnica mocowania : 40 mm
Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 5,8 x 5,8 x 11,3	Wilgotność powietrza : 10 ... 90	Typ złącza : F-Buchse
Wymiary kartonu : 6,5 x 6,5 x 12	<b>LNB KONTROLA</b>	<b>ZASILANIE</b>
<b>WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW</b>	Wertykalny : 11,5 ... 14	Zasilanie konwertera : 11,5 ... 19
Współczynnik szumów : 0,7	Horyzontalnie : 16 ... 19	Pobór prądu : max. 190
<b>ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ</b>	Przetłacznik band : 22	
Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950	<b>OSCYLATOR LOKALNY</b>	
	Dolny zakres częstotliwości : 9,75	

czarny