



DIGIDISH 45 aluminiowa antena z Universal Twin LNB

DigiDish 45 jest wykonany z najwyższej jakości aluminium i posiada paraboliczny kształt, który został zaprojektowany z najwyższą starannością. Dzięki temu, talerz o przekątnej zaledwie 45 cm, posiada większą moc odbioru niż większość talerzy nawet 60 cm.

EAN	Numer Artykułu	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588452824	1045/2882	beżowy	3.5	2.9	45.00 x 48.00	51.00 x 51.00 x 23.00
4019588453821	1345/2882	szary/kamienny	3.7	2.9	45.00 x 48.00	51.00 x 51.00 x 23.00
4019588448827	1445/2882	ceglasty	3.7	2.9	45.00 x 48.00	51.00 x 51.00 x 23.00
4019588542822	1545/2882	żółty/smiley	3.7	2.9		
4019588478824	1745/2882	biały/polarny	2.8	3	45.00 x 48.00	51.00 x 51.00 x 23.00

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Nur 45 cm klein

1 oder 2 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

Optimal für Boden- und Wandmontage

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0.7 max.

Górny zakres częstotliwości : 0.7 max.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJĄCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 - 1950

Górny zakres częstotliwości : 1100 - 2150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10.7 ... 11.7

Górny zakres częstotliwości : 11.7 ... 12.75

LNB KONTROLA

Wertykalnie : 11,5 - 14

Horyzontalnie : 16 - 19

Przełącznik band : 22

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9.75

Górny zakres częstotliwości : 10.7

DANE TECHNICZNE

Wymiar nominalny : 0.45 metr

F/D : 0.6

Zysk : 32.2 @11,3 GHz

Kąt offsetu : 30

Średnica mocowania : 40 mm

ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów : 1

Liczba użytkowników : 2

ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 11.5 ... 19

Pobór prądu : max. 190

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna 45 cm, mocowanie AZ/EL, konwerter LNB, uchwyt ścienny, śruby, imbus, instrukcja montażu

Universal-Twin-LNB

DOSTĘPNE MODELE

EAN : 4019588788824

Kolor : szary

Numer Artykułu : 0007/8882

Waga (z opakowaniem) : 340

Waga (urządzenie) : 300

Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 10.10 x 7.00 x 12.50

Wymiary kartonu : 7.50 x 11.50 x 13.00

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : 0.8

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1950

Górny zakres częstotliwości : 1100 ... 2150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -30 ... 60

Wilgotność powietrza : 10 ... 90

LNB KONTROLA

Wertykalnie : 11.5 ... 14

Horyzontalnie : 16 ... 19

Przełącznik band : 22

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,6

Akuratność : ± 1

Dryf temperatury : ± 3

Hałas fazy : -75 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Wyjście : 2

Typ złącza : F-Buchse

Wzmocnienie : 52 ... 65

Impedancja : 75

Średnica mocowania : 40 mm

ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów : 1

Liczba użytkowników : 2

ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 11.5 ... 19

Pobór prądu : max. 190

Testurteil(e) DIGIDISH 45 aluminiowa antena z Universal Twin LNB



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)

czarny