



## SATMAN 850 PLUS z UNYSAT-Twin-LNB

Antena satelitarna SATMAN o średnicy 85 cm wraz z uchwytem AZ/EL

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588089822	beżowy	6085/9882	8,8	5,2	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
4019588289826	zielony	6285/9882	8,8	5,2	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
4019588389823	szary/kamienny	6385/9882	8,8	5,2	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
4019588489820	ceglasty	6485/9882	8,8	5,2	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
4019588789821	biały/polarny	6785/9882	8,8	5,2	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
4019588589827	żółty/smiley	6585/9882	8,8	5,2	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Talerz 85 cm wykonany z najwyższej klasy aluminium (malowany proszkowo z obu stron)

1 lub 2 użytkowników

1 pozycja satelitarna (np. HotBird 13° wschód)

Idealny do montażu na ścianie i dachu

LNB w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne

### WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0,6 max.

Górny zakres częstotliwości : 0,6 max.

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJĄCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

### LNB KONTROLA

Wertykalnie : 11,5 - 14,5

Horyzontalnie : 16 - 19

### OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,7

### DANE TECHNICZNE

F/D : 0,67

G/T : 17,2

Kąt offsetu : 21

Zysk : 38,2 @11,3 GHz

Średnica masztu Ø : 65 max.

Średnica mocowania : dla konwerterów UNYSAT-Universal-LNB

### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Materiał : Aluminium

Wyttrzymałość materiału : 1,6

Powłoka : Obustronnie malowana proszkowo

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna SATMAN 850, uchwyt AZ/EL, konwerter w obudowie odpornej na warunki pogodowe, śruby, imbus, instrukcja obsługi