



SATMAN 850 PLUS z UNYSAT-Quattro-Switch-LNB

Antena satelitarna SATMAN o średnicy 85 cm wraz z uchwytem AZ/EL

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588189805	6085/8980	beżowy	8,8	5,2	85 x 87	88 x 95 x 24
4019588289802	6285/8980	zielony	8,8	5,2	85 x 87	88 x 95 x 24
4019588389809	6385/8980	szary/kamienny	8,8	5,2	85 x 87	88 x 95 x 24
4019588489806	6485/8980	ceglasty	8,8	5,2	85 x 87	88 x 95 x 24
401958858978	6785/8980	biały/polarny	8,8	5,2		
4019588589803	6585/8980	złoty/smiley	8,8	5,2	85 x 87	87 x 95 x 24

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)
1 bis 4 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
Optimal für Wand- und Dachmontage

LNB mit Wetterschutzgehäuse

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0,6 max.

Górny zakres częstotliwości : 0,6 max.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

LNB KONTROLA

Wertykalny : 11,5 - 14,5

Horyzontalnie : 16 - 19

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,7

DANE TECHNICZNE

F/D : 0,67

G/T : 17,2

Kąt offsetu : 21

Zysk : 38,2 @11,3 GHz

Średnica masztu Ø : 65 max.

Średnica mocowania : dla konwerterów UNYSAT-Universal-LNB

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Materiał : Aluminium

Wytężalność materiału : 1,6

Powłoka : Obustronnie malowana proszkowo

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna SATMAN 850, uchwyt AZ/EL, konwerter w obudowie odpornej na warunki pogodowe, śruby, imbus, instrukcja obsługi

UNYSAT Universal-Quattro-Switch-LNB

DOSTĘPNE MODELE	ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WEJ?CIOWEJ	Dryf temperatury : ± 3
EAN : 4019588089808	Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 10,7 ... 11,7	Hałas fazy : -75 @10kHz
Kolor : szary	Górny zakres cz?stotliwo?ci : 11,7 ... 12,75	DANE TECHNICZNE
Nr art. : 0000/8980	ŚRODOWISKO PRACY	Wyjście : 4
Waga (z opakowaniem) : 500	Wilgotność powietrza : 10 ... 90	Impedancja : 75
Waga (urządzenie) : 440	Temperatura otoczenia : -30 ... 60	Średnica mocowania : Für SATMAN
Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 7,5 x 13 x 17,5	LNB KONTROLA	Typ złącza : F-Buchse
Wymiary kartonu : 10 x 22,5 x 19	Wertykalny : 16 ... 19	Wzmocnienie : 52 ... 65
WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW	Horyzontalnie : 11,5 ... 14,5	ZASILANIE
Współczynnik szumów : 0,6	Przełącznik band : 22	Zasilanie konwertera : 11,5 ... 19
ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WYJ?CIOWEJ	OSCYLATOR LOKALNY	Pobór prądu : max. 190
Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 950 ... 1.950	Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 9,75	
Górny zakres cz?stotliwo?ci : 1.100 ... 2.150	Górny zakres cz?stotliwo?ci : 10,6	
	Akuratność : ± 1	

czarny