



SATMAN 850 PLUS z 40 mm V/H-LNB

Antena satelitarna SATMAN o średnicy 85 cm wraz z uchwytem AZ/EL oraz konwerterem i adapterem mocowania 40mm

| EAN | Kolor | Numer Artykułu |
|---------------|----------------|----------------|
| 4019588048003 | beżowy | 1085/4800 |
| 4019588248007 | zielony | 1285/4800 |
| 4019588348004 | szary/kamienny | 1385/4800 |
| 4019588448001 | ceglasty | 1485/4800 |
| 4019588748002 | biały/polarny | 1785/4800 |

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

85 cm Spiegell aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)
Inkl. 40 mm V/H-LNB

1 Teilnehmer
1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Optimal für Wand- und Dachmontage

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0.7 dB max.
Górny zakres częstotliwości : 0.7 dB max.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1950 MHz
Górny zakres częstotliwości : 1100 ... 2150 MHz

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10.7 ... 11.7 GHz
Górny zakres częstotliwości : 11.7 ... 12.75 GHz

LNB KONTROLA

Wertykalny : 11,5 - 14,5 V
Horyzontalnie : 16 - 19 V

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9.75 GHz
Górny zakres częstotliwości : 10.7 GHz

DANE TECHNICZNE

Wymiar nominalny : 0.85 m
F/D : 0.67
G/T : 17.2 dB/K
Kąt offsetu : 21 °
Zysk : 38.2 dBi @11,3 GHz
Średnica masztu Ø : 65 mm
Średnica mocowania : Uniwersalne mocownia konwerterów (40 mm)

ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów : 1
Liczba użytkowników : 1

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna SATMAN 850 Plus, uchwyt AZ/EL, konwerter wraz z adapterem mocowania 40 mm, śruby, imbus, instrukcja obsługi

Uniwersalne mocownia konwerterów (40 mm)

| | |
|----------------------------|---|
| DOSTĘPNE MODELE | Waga (z opakowaniem) : 90 g |
| EAN : 4019588004405 | Waga (urządzenie) : 90 g |
| Numer Artykułu : 0000/0440 | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 6.00 x 15.50 x 9.00 cm |
| Kolor : srebrny | |

Universal Single-LNB

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| DOSTĘPNE MODELE | Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1950 MHz | DANE TECHNICZNE |
| EAN : 4019588178946 | Górny zakres częstotliwości : 1100 ... 2150 MHz | Wyjście : 1 |
| Kolor : szary | ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ | Średnica mocowania : 40 mm |
| Numer Artykułu : 0017/8194 | Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7 GHz | Typ złącza : F-Buchse |
| Waga (z opakowaniem) : 200 g | Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75 GHz | Impedancja : 75 Ω |
| Waga (urządzenie) : 120 g | LNB KONTROLA | Wzmocnienie : 50 ... 65 dB |
| Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 5.80 x 5.80 x 11.30 cm | Wertykalny : 11.5 ... 14 V | ODPOWIEDNI DO |
| Wymiary kartonu : 6.50 x 6.50 x 12.00 cm | Horyzontalnie : 16 ... 19 V | Liczba pozycji satelitów : 1 |
| ŚRODOWISKO | Przełącznik band : 22 kHz | Liczba użytkowników : 1 |
| Temperatura otoczenia : -30 ... 60 °C | OSCYLATOR LOKALNY | ZASILANIE |
| Wilgotność powietrza : 10 ... 90 % | Dolny zakres częstotliwości : 9,75 GHz | Zasilanie konwertera : 11.5 ... 19 V |
| WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW | Górny zakres częstotliwości : 10,6 GHz | Pobór prądu : max. 190 mA |
| Współczynnik szumów : 0.7 dB | | |
| ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ | | |

Testurteil(e) SATMAN 850 PLUS z 40 mm V/H-LNB



Leserwahl König Kunde
Award - 2. Platz in der
Kategorie Sat-Anlagen
(Camping, Cars & Caravans)

czarny
czarny