



SATMAN 850 PLUS z 40 mm Twin-LNB

Antena satelitarna SATMAN o średnicy 85 cm wraz z uchwytem AZ/EL oraz konwerterem i adapterem mocowania 40mm

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588085428	beżowy	1085/4882	8.8 kg	5.2 kg	85.00 x 87.00 cm	88.00 x 95.00 x 24.00 cm
4019588385429	szary/kamienny	1385/4882	8.8 kg	5.2 kg	85.00 x 87.00 cm	88.00 x 95.00 x 24.00 cm
4019588485426	ceglasty	1485/4882	8.8 kg	5.2 kg	85.00 x 87.00 cm	88.00 x 95.00 x 24.00 cm
4019588748828	biały/polarny	1785/4882	8.8 kg	5.2 kg		

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)
Inkl. 40 mm Twin-LNB

1 oder 2 Teilnehmer
1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Optimal für Wand- und Dachmontage

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0.7 dB max.

Górny zakres częstotliwości : 0.7 dB max.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJĄCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1950 MHz

Górny zakres częstotliwości : 1100 ... 2150 MHz

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10.7 ... 11.7 GHz

Górny zakres częstotliwości : 11.7 ... 12.75 GHz

LNB KONTROLA

Wertykalnie : 11,5 - 14,5 V

Horyzontalnie : 16 - 19 V

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9.75 GHz

Górny zakres częstotliwości : 10.7 GHz

DANE TECHNICZNE

Wymiar nominalny : 0.85 m

F/D : 0.67

G/T : 17.2 dB/K

Kąt offsetu : 21 °

Zysk : 38.2 dBi @11,3 GHz

Średnica masztu Ø : 65 mm

Średnica mocowania : Uniwersalne mocowniaie konwerterów (40 mm)

ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów : 1

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna SATMAN 850 Plus, uchwyt AZ/EL, konwerter wraz z adapterem mocowania 40 mm, śruby, imbus, instrukcja obsługi

Universal-Twin-LNB

DOSTĘPNE MODELE	ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ	Dryf temperatury : ± 3 MHz
EAN : 4019588788824	Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7 GHz	Hałas fazy : -75 dBc/Hz @10kHz
Kolor : szary	Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75 GHz	DANE TECHNICZNE
Numer Artykułu : 0007/8882	ŚRODOWISKO PRACY	Wyjście : 2
Waga (z opakowaniem) : 340 g	Temperatura otoczenia : -30 ... 60 °C	Typ złącza : F-Buchse
Waga (urządzenie) : 300 g	Wilgotność powietrza : 10 ... 90 %	Średnica mocowania : 40 mm
Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 10.10 x 7.00 x 12.50 cm	LNB KONTROLA	Impedancja : 75 Ω
Wymiary kartonu : 7.50 x 11.50 x 13.00 cm	Wertykalny : 11.5 ... 14 V	Wzmocnienie : 52 ... 65 dB
WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW	Horyzontalnie : 16 ... 19 V	ODPOWIEDNI DO
Współczynnik szumów : 0.8 dB	Przełącznik band : 22 kHz	Liczba pozycji satelitów : 1
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ	OSCYLATOR LOKALNY	Liczba użytkowników : 2
Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1950 MHz	Dolny zakres częstotliwości : 9,75 GHz	ZASILANIE
Górny zakres częstotliwości : 1100 ... 2150 MHz	Górny zakres częstotliwości : 10,6 GHz	Zasilanie konwertera : 11.5 ... 19 V
	Akuratność : ± 1 MHz	Pobór prądu : max. 190 mA

Uniwersalne mocowanie konwerterów (40 mm)

DOSTĘPNE MODELE	Waga (z opakowaniem) : 90 g
EAN : 4019588004405	Waga (urządzenie) : 90 g
Numer Artykułu : 0000/0440	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 6.00 x 15.50 x 9.00 cm
Kolor : srebrny	

Testurteil(e) SATMAN 850 PLUS z 40 mm Twin-LNB



Leserwahl König Kunde
Award - 2. Platz in der
Kategorie Sat-Anlagen
(Camping, Cars & Caravans)

czarny
czarny