



SATMAN 850 PLUS z 40 mm Twin-LNB

Antena satelitarna SATMAN o średnicy 85 cm wraz z uchwytem AZ/EL oraz konwerterem i adapterem mocowania 40mm

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588085428	beżowy	1085/4882	8,8	5,2	85 x 87	88 x 95 x 24
4019588385429	szary/kamienny	1385/4882	8,8	5,2	85 x 87	88 x 95 x 24
4019588485426	ceglasty	1485/4882	8,8	5,2	85 x 87	88 x 95 x 24
4019588748828	biały/polarny	1785/4882	8,8	5,2		
4019588584822	gelb mit Smiley	1585/4882				

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)
Inkl. 40 mm Twin-LNB

1 oder 2 Teilnehmer
1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Optimal für Wand- und Dachmontage

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0,7 max.

Górny zakres częstotliwości : 0,7 max.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJĄCOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

LNB KONTROLA

Wertykalnie : 11,5 - 14,5

Horyzontalnie : 16 - 19

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,7

DANE TECHNICZNE

Wymiar nominalny : 0,85 metr

F/D : 0,67

G/T : 17,2

Kąt offsetu : 21

Zysk : 38,2 @11,3 GHz

Średnica masztu Ø : 65

Średnica mocowania : Uniwersalne mocownia konwerterów (40 mm)

ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów : 1

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna SATMAN 850 Plus, uchwyt AZ/EL, konwerter wraz z adapterem mocowania 40 mm, śruby, imbus, instrukcja obsługi

Uniwersalne mocownia konwerterów (40 mm)

DOSTĘPNE MODELE	Waga (z opakowaniem) : 90
EAN : 4019588004405	Waga (urządzenie) : 90
Nr art. : 0000/0440	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 6 x 15,5 x 9
Kolor : srebrny	

Universal-Twin-LNB

DOSTĘPNE MODELE	Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7	DANE TECHNICZNE
EAN : 4019588788824	Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75	Wyjście : 2
Kolor : szary	ŚRODOWISKO PRACY	Typ złącza : F-Buchse
Nr art. : 0007/8882	Temperatura otoczenia : -30 ... 60	Wzmocnienie : 52 ... 65
Waga (z opakowaniem) : 340	Wilgotność powietrza : 10 ... 90	Impedancja : 75
Waga (urządzenie) : 300	LNB KONTROLA	Średnica mocowania : 40 mm
Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 10,1 x 7 x 12,5	Wertykalny : 11,5 ... 14	ODPOWIEDNI DO
Wymiary kartonu : 7,5 x 11,5 x 13	Horyzontalnie : 16 ... 19	Liczba pozycji satelitów : 1
WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW	Przełącznik band : 22	Liczba użytkowników : 2
Współczynnik szumów : 0,8	OSCYLATOR LOKALNY	ZASILANIE
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ	Dolny zakres częstotliwości : 9,75	Zasilanie konwertera : 11,5 ... 19
Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950	Górny zakres częstotliwości : 10,6	Pobór prądu : max. 190
Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150	Akuratność : ± 1	
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ	Dryf temperatury : ± 3	
	Hałas fazy : -75 @10kHz	

Testurteil(e) SATMAN 850 PLUS z 40 mm Twin-LNB



Leserwahl König Kunde
Award - 2. Platz in der
Kategorie Sat-Anlagen
(Camping, Cars & Caravans)

czarny
czarny