



MultyVision 32 ISIO

Seria obejmuje telewizory Full HD Smart-TV oraz cyfrowe telewizory ze zintegrowanym Multitunerem do odbioru programów telewizji satelitarnej, cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T oraz kablowej, a także wbudowaną nagrywarką video.

EAN	Waga bez podstawy	Nr art.	Dysk twardy	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Urządzenie bez podstawy (Sz x W x Dł)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
401958883 2060	13,5	5832/0306	1.000	srebrny	20,9	15	770 x 533 x 71	77 x 58,5 x 15,4	88 x 81 x 25
401958883 2169	13,5	5832/0316	1.000	tytanowy	20,9	15,62	770 x 533 x 71	77 x 58,5 x 15,4	88 x 81 x 25

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

ISIO-NetSeher mit QuattroTuner Twin zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

Integrierte 1-TB-Festplatte

IP-Modul für Zugriff auf das Internet, Mediatheken, Online-Videotheken (VoD) und Apps

Freies Browsen mit Flash-Unterstützung, HbbTV und ISIOlive!

2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu HD+ und Sky)

UPnP/DLNA/Fernzugriff über Heimnetz und Internet

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL : Tak

OBSŁUGA

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Zegar : Tak

MOCOWANIE ŚCIENNE

Normy dla uchwytów ściennych VESA : VESA 200 x 200

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, VC-1, Theora

Format video : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, AVI

Formaty obrazu : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Formaty audio : AAC, MP3, FLAC, MP2, OGG

INTERNET/SIEĆ

Wsparcie dla HTML 5 : Tak

HbbTV : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

Temperatura otoczenia : 5 ... 35

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

Conax : Tak

CI+ : Tak

POBÓR PRĄDU	POZOSTAŁE FUNKCJE	TRYB HOTELOWY
Aktualizacja SFI : 37	Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski	Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego : Tak
Aktualizacja oprogramowania : 37	Całkowita ilość programów : 5.000	Regulacja czasu włączenia : Tak
Klasa energetyczna : C	Wybór programów regionalnych : Tak	Funkcja karty elektronicznej : Tak
Tryb czuwania/gotowości - szybki start : 32	AUDIO	Funkcja klonowania USB : Tak
Standby LED : 0,46	Głośnik : 2 x system głośników z Bassrelex	Multimedialne złącza : Tak
Praca : 70	Wyjście strumienia danych AC3 Dolby Digital : Tak	Blokada menu : Tak
Roczne zużycie energii w stanie włączonym : 97	EKRAN	Wbudowany zegar LED : Tak
Stan wyłączenia : 0	Wielkość (cm) : 81	Tryb radiowy : Tak
Wyłącznik sieciowy : Tak	Częstotliwość : 100	Zmiana miejsca kanału : Tak
Nie zawiera rtęci : Tak	Format : 16:9	Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat) : Tak
POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA	Stosunek kontrastu : 5.000:1	Obudowy ognioodporne : Tak
HDMI™ (wejście) : 3 (davon 1 x HDMI Mini Front)	Obraz w obrazie (PIP) : Tak (2 x HD, 2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)	TUNER
HDMI™ (wyjście) : 1	Jasność : 450	Typ tunera : Doppel-QuattroTuner
Czytnik kart SmartCard : Tak (Conax)	Czas reakcji : 6	Tuner DVB-S : 2
Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak (Adapter)	Kąt widzenia : 178° / 178°	Tuner DVB-C : 2
Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF) : Tak (Toslink)	Obraz i obraz (PAP) : Tak (2 x HD, 2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)	Tuner DVB-T : 2
Wejście audio cyfrowe (S/PDIF) : Tak (Adapter)	Zatrzymanie obrazu : Tak	Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV : 2
Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak (3,5mm Klinke)	Zoom : Tak	Odbiór : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
Wejście AV : Tak (Front)	720p : Tak	Zakres częstotliwości : 51 ... 858
Wejście Audio/AUX in : Tak (3,5mm Klinke)	1080i : Tak	Demodulacja : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM
VGA : Tak	Typ : Full-HD eLED	Symbolrate : 1,7 ... 7
YUV (wejście komponentowe) : Tak (Adapter)	HD : Tak	FEC : Reed-Solomon (204, 188)
SCART : 1 (Adapter)	SD : Tak	Zakres częstotliwości 1 : 174 ... 230
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak (RJ-45)	Wielkość (cale) : 32	Zakres częstotliwości 2 : 470 ... 862
Złącze F : 2	Rozdzielczość (linie x wiersze) : 1920 x 1080	Demodulacja : COFDM
Złącze IEC : Tak	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	Tryb przesyłania : 2k/8k
Karty SD : Tak	Dysk twarde : 1.000	Bitrate : 4,98 ... 31,67
LNB KONTROLA	Design : Płaski 55 mm	FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
Wertykalny : 14		Zasilanie napięciem : 5
Horyzontalnie : < 20 V, > 17,2 V przy 400 mA / wyłączenie zasilania LNB w trybie Standby		Zasilanie elektryczne : 0,03
Przełącznik band : 22		Zakres częstotliwości : 47 ... 862
Zasilanie prądowe LNB : max. 400 (kurzschlussfest)		Normy wideo : PAL B/G, D/K, L/L, I
DiSEqC : DiSEqC 1.0 oraz 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router		TECHNISELECT K : Tak
		TECHNIROUTER ready : Tak
		TUNER SATELITARNE
		Impedancja wejściowa : 75
		Zakres częstotliwości : 950 ... 2.150
		DVB-S : QPSK
		DVB-S : 1 ... 45
		DVB-S2 : 8PSK - QPSK
		DVB-S2 : 10 ... 31
		FEC : Viterbi, Reed-Solomon
		WYMIARY / WAGA
		Szerokość urządzenia bez podstawy : 770
		Wysokość urządzenia bez podstawy : 533
		Waga bez podstawy : 13,5
		Głębokość urządzenia bez podstawy : 71

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : wewnętrzny

ZAWARTE SUBSTANCJE

ołów : Tak

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

MultyVision ISIO, stopa, przewód zasilający,
pilot TechniControl Plus wraz z bateriami,
mini pilot Remoty Plus, adapter AV
"Divitel", zestaw do pielęgnacji ekranu,
instrukcja obsługi



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.