



## TECHNILINE 40 HD

Cyfrowy telewizor Full-HD z wbudowanym Multitunerem HDTV umożliwiającym odbiór cyfrowych i analogowych programów TV oraz radia. Funkcja DVRready umożliwia nagrywanie na zewnętrzny dysk twardy poprzez złącze USB 2.0. Matryca 40" w technologii 100 Hz z podświetlaniem LED.

EAN	Waga bez podstawy	Numer Artykułu	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Urządzenie bez podstawy (Sz x W x Dł)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588543 065	17	5540/1306	czarny/srebrny metaliczny	23	18	1000 x 673 x 75	100.00 x 71.30 x 20.00	110.00 x 84.00 x 26.00
4019588543 164	17	5540/1316	tytanowy	23	18	1000 x 673 x 75	100.00 x 71.30 x 20.00	110.00 x 84.00 x 26.00
4019588543 263	17	5540/1326	czarny/wysocki	23	18	1000 x 673 x 75	100.00 x 71.30 x 20.00	110.00 x 84.00 x 26.00

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

HDTV-Multituner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready)

Design mit hochwertigen Applikationen und Nahbedienung

2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu HD+ und Sky)

Standbild-, Zoom-, Picture in Picture-, Picture and Picture- und Picture and Text-Funktion

Wyłącznik czasowy, budzik oraz funkcja auto Standby

### USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL : Tak

### OBSŁUGA

Automatyczne wyłączenie : Tak

Zegar : Tak

Budzik : Tak

### MOCOWANIE ŚCIENNE

Normy dla uchwytów ściennych VESA : VESA 100 x 100

### OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : MPEG-1, MPEG-2, H.264

Format video : TS, MPG, TS4, VOB

JPEG : Tak

Formaty audio : MP2, MP3

### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 75

Temperatura otoczenia : 5 35

### SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

CI+ : Tak

<b>POBÓR PRĄDU</b>	<b>AUDIO</b>	<b>TUNER</b>
Aktualizacja SFI : 29	Głośnik : 2 x 2 Wege-System mit Bassreflex	Typ tunera : Single-HDTV-Multituner
Aktualizacja oprogramowania : 29	<b>EKRAN</b>	Tuner DVB-S : 1
Klasa energetyczna : B	Wielkość (cm) : 102	Tuner DVB-C : 1
Tryb czuwania/gotowości - szybki start : 27	Format : 16:9	Tuner DVB-T : 1
Standby LED : 0.4	Stosunek kontrastu : 4.000:1	Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV : 1
Praca : 86	Jasność : 450	Demodulacja : 16/32/64/128/256 QAM
Roczne zużycie energii w stanie włączonym : 126	Obraz w obrazie (PIP) : Tak externe Quelle	Zasilanie elektryczne : 0.03
Tryb czuwania/gotowości : 0.4	Czas reakcji : < 6	FEC : Reed-Solomon
Stan wyłączenia : 0	Kąt widzenia : 178	Bitrate : 4 32
Wyłącznik sieciowy : Tak	Obraz i obraz (PAP) : Tak externe Quelle	Tryb przesyłania : 2k/8k
Nie zawiera rtęci : Tak	Zatrzymanie obrazu : Tak	Normy wideo : B/G stereo, D/K mono, L/L, I, NICAM
<b>POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA</b>	Zoom : Tak	Zakres częstotliwości : 51 858
HDMI™ (wejście) : 2	HD : Tak	Symbolrate : 1,7 7
Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak (Cinch)	SD : Tak	Zakres częstotliwości : 46 860
Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF) : Tak (Toslink)	720p : Tak	TECHNIROUTER ready : Tak
Wejście audio cyfrowe (S/PDIF) : Tak (Cinch)	1080i : Tak	Zasilanie napięciem : 5
Wejście Audio/AUX in : Tak (3.5mm Klinke)	Rozdzielczość (linie x wiersze) : 1920 x 1080	Zakres częstotliwości 1 : 174 ... 230
VGA : Tak	Typ : Full-HD eLED	Zakres częstotliwości 2 : 470 ... 860
YUV (wejście komponentowe) : Tak	Wielkość (cale) : 40	Demodulacja : COFDM
SCART : 1	<b>TRYB HOTELOWY</b>	Odbiór : HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)
Złącze F : 1	Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego : Tak	<b>TUNER SATELITARNE</b>
Złącze IEC : Tak	Regulacja czasu włączenia : Tak	DVB-S2 : 10 ... 31
<b>LNB KONTROLA</b>	Funkcja karty elektronicznej : Tak	Viterbi : 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10 Autoanpassung
Wertykalny : < 14 V > 11,5 przy 400 mA	Funkcja klonowania USB : Tak	FEC : Viterbi, Reed-Solomon
Horyzontalnie : < 20 V, > 17,2 V przy 400 mA / wyłączenie zasilania LNB w trybie Standby	Multimedialne złącza : Tak	DVB-S2 : 8PSK - QPSK
DiSEqC : DiSEqC 1.0 oraz 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router	Blokada menu : Tak	DVB-S : 2 ... 45
Zasilanie prądowe LNB : 400	Tryb radiowy : Tak	Zakres częstotliwości : 950 ... 2150
Przełącznik band : 22	Zmiana miejsca kanału : Tak	Impedancja wejściowa : 75
<b>POZOSTAŁE FUNKCJE</b>	Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat) : Tak	DVB-S : QPSK
Język OSD : Portugalski, Francuski, Holenderski, Turecki, Angielski, Hiszpański, Czeski, Szwedzki, Polski, Niemiecki, Rosyjski, Węgierski, Grecki, Włoski	Obudowy ognioodporne : Tak	<b>WYMIARY / WAGA</b>
Całkowita ilość programów : 5000		Szerokość urządzenia bez podstawy : 1000
Wybór programów regionalnych : Tak		Głębokość urządzenia bez podstawy : 75
		Wysokość urządzenia bez podstawy : 673
		Waga bez podstawy : 16,5
		<b>ZASILANIE</b>
		Częstotliwość : 50
		Napięcie znamionowe : 230
		Zasilacz sieciowy : wewnętrzny
		<b>ZAWARTE SUBSTANCJE</b>
		ołów : Tak
		<b>ZAWARTOŚĆ ZESTAWU</b>
		TechniLine HD, stojak/stopa, przewód zasilający 230 V, pilot zdalnego sterowania Komfort wraz z bateriami, złączka kątowa USB, złączka kątowa wejścia słuchawkowego, klucz Imbus, zestaw do pielęgnacji Vileda, instrukcja obsługi.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.